

「ラペルトーク™」、新発売！

※ ラペルトークとは、「ジャケットの襟」のラペルと「話す」のトークを合わせた、超小型インカムDJ-PX5の愛称です。



原寸大：
アンテナは下向きが初期状態です。
マイクもこの状態が出荷時の設定です。

* ご注意：イヤホンと充電器が無いとお使いになれません。用途に合う物を別途お求めください。



付属のクリップ（黒色）は、装着方法に合わせて上下に取り付けポジションを変えられます。



※本書に掲載の画像は撮影や印刷の条件などにより色味やロゴ、ラベル類の印字などが実物と異なる場合があります。

機種品番: DJ-PX5(B 黒 / S シルバー)

特定小電カトランシーバー JAN コード：
技術基準適合証明取得機種 4969182361223 / 黒
標準価格：オープン価格 4969182361230 / シルバー

発売予定 平成28年7月下旬

平素より格別のお引き立てを賜り、誠に厚くお礼申し上げます

さて、アルインコ株式会社ではこの度、特定小電カトランシーバー、DJ-PX5B(ブラック)とDJ-PX5S(シルバー)、愛称「ラペルトーク」を同時発売致します。超小型インカム”ナノシーバー™”DJ-PXシリーズの第四世代はついにイヤホンマイクと呼べるサイズまで小型化を達成しました。マイクを本体に内蔵、イヤホンだけで使えるDJ-PX5はまるで無線機なしで、イヤホンマイクだけを使って通話する感覚です。Bluetooth®方式のワイヤレスイヤホンマイクに比べても、充電・ペアリングの手間や音声遅延がありません。

設定内容や警告は音声ガイダンスとRGB多色LEDで確認でき、スケルチが切れるときの耳障りな「ザッ！」音をカットするテールノイズ・キャンセラー、イヤホン断線検知など便利な機能が充実しています。(テールノイズ・キャンセラーは対応機種間のみで有効。)

ますます便利さが加速する超小型インカム”ラペルトーク”DJ-PX5シリーズ、本機の製品内容をご理解頂き、販売促進にご協力賜りますようお願い申し上げます。

主な仕様

- 幅41.6mm×高さ52.6mm×厚さ17.2mm(突起物除く；アンテナ長約22mm)、電池とクリップを含んでも質量はなんと約50g! PX3より容積で40%以上、重さで20%以上スリム化しました。ケースは頑丈なポリカーボネート製です。(防塵・防水仕様ではありません)
- 電池は内蔵の継ぎ足し充電が可能なLi-Ion(700mAh)専用。このため乾電池、スペアバッテリーパックは使えませんが、1回の充電で約25時間と、余裕の運用時間を達成しました。(送受待ち受け6/6/48秒にて当社測定)
- 交互通話、中継通話モードの全47チャンネル、グループ機能は50トーンに対応。
- マイクは上下に1つずつ搭載。内部の設定スイッチで切り替えることでアンテナを上にして装着することもできます。(マイクはアンテナを下向きにする設定が出荷状態です。)
- 送信時に自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック、無音時のバックノイズを低減して耳に優しいコンパンダー、VOX、声で知らせる減電池警告も採用。
- チャンネルやグループトークの選択、各種機能のオンオフは従来機同様、設定スイッチでセット。設定した内容は音声ガイダンスやLEDの色表示で分かりやすく案内します。
- 外部の操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。誤って設定を変える心配がありません。
- 汎用品のイヤホンも使いやすいφ3.5mmのイヤホンプラグを採用。(但し市販のイヤホンのコードは長い物が多く、邪魔になることがあります。純正品 EME-66B/67Bのイヤホンコードは約50cmと、短くしています。)
- シングル充電器EDC-207Aは充電スタンドEDC-207Rを3台まで連結可能、最多4台のラペルトークを充電できます。また5連充電器EDC-208Rは2つ連結、一度に10台まで充電できるマルチチャージャーにすることができます。

こんなところで活躍します。

免許や資格、申請は一切不要、通話料や電波利用料もかかりません。どなたでも、どのような目的にもお使いになれます。

■ ショップ、クリニック、ヘアサロン…比較的狭い場所に最適なコミュニケーション・ツールです。

飲食・娯楽・小売店等、各種サービス業のスタッフ間、医療・介護施設等一般の簡易業務無線が使えない場所…小型・軽量で目立たない連絡通信システムが望ましいシーンで、携帯電話に出来ない「複数の相手への一斉連絡」が可能です。DJ-P111R等の中継器を使えば、簡単に通話エリアが広がります。

定格

[一般仕様]

●周波数範囲/

421/422/440MHz帯 特定小電力無線

単信、半複信周波数

●チャンネル数/ 交互20ch 中継27ch

●電波型式/ F3E (FM)

●使用温度範囲/

-10℃~+50℃ / 充電時 0℃~+40℃

●定格電圧/ DC3.7V(内蔵電池専用)

●消費電流/

・送信：約70mA

・受信：定格出力時 約80mA

バッテリーセーブ時 約20mA

●外形寸法(突起物除く)/

幅41.6mm×高さ52.6mm×厚さ17.2mm

●アンテナ長/ 約22mm

●重量

・内蔵電池、クリップを含む 50g

・内蔵電池のみ含む本体 44g

[送信部]

●送信出力/10mW

●通信方式/単信(交互)・半複信(中継)

[受信部]

●受信方式/ダイレクトコンバージョン

●受信感度/-14dBμ以下(12dB SINAD)

標準付属品

クリップ・ストラップホルダー
保証書・説明書

*** ご注意：別売のイヤホンと充電器が必要です。用途に合う物を別途お求めください。**

中継器 (別売：写真はDJ-P111R)



中継器を使えば、ロングアンテナ機種と同等以上の通話距離が得られます。

通話可能時間の目安

●内蔵Li-Ion充電電池(700mAh 3.7V) / 約 25時間

※ 上記の時間は弊社の定める規格で測定したもので、ご使用の条件によっては大きく異なる場合があります。

※ 乾電池、スペアの充電バッテリーパックは使えません。外部電源端子はありません。

充電時間の目安

●EDC-207A, EDC-208R+EDC-162 共に約3時間

※ 上記の時間は放電状態の内蔵電池を満充電するときのおおよその値です。

※ 継ぎ足し充電もできます。EDC-207RやEDC-208Rを連結しても充電時間は変わりません。

通話距離の目安 (DJ-PX5を2台使用して測定)

●河原のような見通しの良い場所：200m又はそれ以上

●市街地：見通しが良ければ100m程度ですが、建物の陰になると通話しにくくなります。

●建物内：構造(建材、防火壁の有無など)によって大きく異なりますが、ワンフロアで見渡せる部分は基本的に通話できます。お客様で混み合う等、人が障害物となって一時的に通話エリアが狭くなることもあります。

オプション・アクセサリ (税別本体価格)

●シングル充電器セット EDC-207A ¥3,500

※ スペア用ACアダプターはEDC-287(¥1,800)です。

●シングル連結用充電スタンド EDC-207R ¥2,500

※ EDC-207Aに3台まで追加で連結可能、合計4台の充電ができます。

●5連充電スタンド EDC-208R ¥7,500

●EDC-208R用大型ACアダプター EDC-162 ¥7,000

※ EDC-208Rは2台連結して、1台のEDC-162で10台の充電ができます。

●イヤホン(カナル型/ツイストケーブル) EME-66B ¥2,000

●イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) EME-67B ¥1,500

●屋内用中継器 DJ-P111R オープン価格

●屋内用小型中継器 DJ-P112R オープン価格

※ 内蔵リチウムイオン充電電池EG-0095の交換については、販売店やサービスセンターにご相談ください。

EDC-208R x 2台とEDC-162 ACアダプターで最多10台まで一度に充電できます。



EDC-207Aを1セット、EDC-207Rを3台組み合わせると最多4台まで一度に充電できます。



イヤホン(カナル型/ツイストケーブル)
EME-66B



イヤホンはいずれもケーブル長が約50cmと短かめで、襟に留めても邪魔になりません。

イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル)
EME-67B

製品に関するお問い合わせは

アルインコ株式会社 (電子事業部)
URL : <http://www.alinco.co.jp>

東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888
大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4番9号淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅東2丁目13番34号エコービル2階 ☎092-473-8034

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 1Kビル6F / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル:0120-880-200 / URL:<https://www.exseli.com/>