

国際整合防爆指針2015認証モデル (IECEX/ATEX規格準拠)

**Ex ib IIC T4 Gb** (ガス)  
**Ex ib IIC T110°C Db** (粉じん)

**本質安全防爆構造**



UHFデジタル簡易業務無線免許局 (3B)

**NX-330EX CT**

UHFデジタル簡易無線機 ARIB STD-T98

堅牢設計MIL-STD(アメリカ国防総省軍用規格準拠)

防塵防水構造 IP65/67

- 許可されたUHF帯65ch、送信出力 1.2W
- 明瞭な音声のデジタル通話
- 通話の混信を防ぐ511通りのユーザーコード機能
- 32,767通りの高度なデジタル秘話コード機能
- 個別/グループ/一斉による選択呼出機能
- エマージェンシー機能  
(緊急ボタン、モーションセンサー、ローンワーカーに対応)
- GPS受信機による位置管理に対応

注意: 現在お使いのUHF帯アナログ簡易無線機は、総務省告示(周波数割当計画)により周波数の使用期限が2022年11月30日までと定められています。

仕様	NX-330EX CT (UHF帯デジタル簡易無線機 免許局)	
技術基準	デジタル簡易無線局(I) 工事設計認証取得	
防爆構造型式検定合格番号	本質安全防爆構造 ib DEK19.0036	
周波数範囲	許可されたUHF帯65ch(467~467.4MHz)(陸上・日本周辺海域)	
変調方式	4値FSK	
電波型式	F1E, F1D	
送信出力	1.2W	
内蔵スピーカー出力	500mW (10%歪16Ω)	
使用温度範囲	-20℃~+50℃	
電源電圧	DC7.4V専用バッテリー	
使用時間の目安 試験条件比率 (送信5:受信5:待受90)	KNB-70LEX(1430mAh)使用時 約14.5時間(バッテリーセーブON/GPS OFF) KNB-77LEX(2860mAh)使用時 約29時間(バッテリーセーブON/GPS OFF)	
外形寸法(突起物含まず)	KNB-70LEX バッテリー装着時	寸法:幅58×高さ137.9×奥行39.8mm
外形寸法(突起物含む)		寸法:幅63.1×高さ156.9×奥行44.8mm
質量	約505g	
外形寸法(突起物含まず)	KNB-77LEX バッテリー装着時	寸法:幅58×高さ137.9×奥行48.2mm
外形寸法(突起物含む)		寸法:幅63.1×高さ156.9×奥行52.9mm
質量	質量:約590g	
アンテナ端子無線機側	SMA-P	



KNB-70LEX装着時

## オプション

リチウムイオンバッテリー  
(1430mAh)  
**KNB-70LEX**

リチウムイオンバッテリー  
(2860mAh)  
**KNB-77LEX**

急速充電器  
**KSC-32**  
\*KCT-69EXフューズボックスが必要です。

ヒューズボックス  
(KSC-32用)  
**KCT-69EX**

UHFヘリカルアンテナ  
(80mm)  
**KRA-23B**(450~470MHz)

UHFヘリカルアンテナ  
(149.7mm)  
**KRA-27B**(450~470MHz)

GPSヘリカルアンテナ  
(110mm)  
**KRA-44G M**(450~470MHz)

ベルトクリップ  
(本体付属と同等)  
**KBH-16EX**

ソフトケース  
(KNB-70LEX用)  
**KLH-188EX**

ソフトケース  
(KNB-77LEX用)  
**KLH-204EX**

ショルダーベルト  
**KLH-199EX**

●本カタログの内容は2019年12月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に放置することは避けください。

安全点検のお願い	このような症状はありませんか	ご使用中止
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードが傷んでいる。</li> <li>●変なにおいがしたり、異常な音がある。</li> <li>●内部に水や異物が入った。</li> </ul>	<p>→ お買い上げの販売店へご相談ください。</p>

<p>安全に関する <b>ご注意</b></p>	<p>●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。</p>
------------------------------	---

■このカタログについてのお問い合わせ

株式会社JVCケンウッド  
国内無線システム営業部  
TEL 045-443-3122



株式会社エクセリ  
(代理店届出番号C1909977)  
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F /  
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL:<https://www.exseli.com/>  
証券コード:158A