

KENWOOD

特定小電力トランシーバー

免許・資格不要

優雅でコンパクトなチームプレイへ。



《実物大》
UBZ-M31E G

中継器対応特定小電力トランシーバー

UBZ-M51LE
UBZ-M51SE
UBZ-M31E

20 CH + **27** CH

DEMITOSS mini

接客をスマートに。「デミトス・ミニ」は、 お客さまへの細かな気遣いを、「おしゃれで小さなボディ」に凝縮しました。



単3電池
1本駆動

**オプション接続端子がすっきり、ポケットにも入れやすい。
独立回転ネット採用で着脱簡単**



**単3電池1本駆動。専用充電電池のほか、eneloopや
充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます**



●eneloop、充電式EVOLTAを充電する際は、eneloop、充電式EVOLTA専用の充電器をお使いください。

20 CH + 27 CH 中継器対応モード27chを装備
通信範囲を拡大する中継器*に対応。広いフロア
やバックヤードにも指示が届きます。
※UBZ-RJ27

覗き見を防止。チャンネル非表示機能
設定中のchを画面非表示に。ch番号の覗き見をシャット
アウトして、安全な接客を実現します。

防塵・防水 IP54/55 (UBZ-M51LE / M51SE / M31E)
雨や厨房の水はねに耐えるIP54/55の防
塵・防噴流性能に対応しています。



防塵・防水 IP67相当 (UBZ-M51LE / M51SE)
水周りでも安心して利用できるIP67相
当の耐塵・防浸性能を実現しています。



《その他の機能》 ●38のグループ番号で混信を防ぐグループモード ●手ぶらで話せるPTTホールド機能 ●手探りで電
源のON/OFFができるボリュームつまみ採用 ●電池の交換時間を表示と告知音で知らせるバッテリー低電圧機能 ●電源を
切り忘れてもバッテリー消費を防ぐオートパワーオフ機能 ●空きchをサーチして送信、同じグループの受信相手も同じchへ
引き込むオートチャンネルセレクト機能 ●ポケット内での誤動作を防止するキーロック機能 ●10種類のコールトーン
●送信禁止機能 ●緊急呼出 ●VOX機能 ●通話開始/終話告知音 ※ボイススクランブル機能は対応しておりません。

選べる3タイプ。

DEMITOSS mini

UBZ-M51LE/UBZ-M51SE

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

耐塵・防浸 IP54/55およびIP67相当

飛び重視

ロングアンテナ



UBZ-M51LE
ブラック B
JANコード:
4975514062720



UBZ-M51SE
ブラック B
JANコード:
4975514062737



管理者・フロント用機能搭載

UBZ-M31E

総務省技術基準適合品 免許・資格不要 オープン価格

防塵・防噴流 IP54/55



UBZ-M31E
ブラック B
JANコード:
4975514061631



UBZ-M31E
シャンパンゴールド G
JANコード:
4975514062768



UBZ-M31E
イエロー Y
JANコード:
4975514062751



スタッフ用機能搭載

《店舗スペシャル機能》

お客様の笑顔をつくる、管理者とスタッフ間のチームプレイを支援します。



厨房とフロア、別々に指示が出せる

セカンドPTT機能 (UBZ-M51LE/M51SE)

混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンでの確かな指示が可能です。※同時送受信は非対応。



3つの持ち場の状況がわかる簡易スキャン機能 (UBZ-M51LE/M51SE)

すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。



※同一エリアで複数のchを使用する場合、周波数の関係上混信することがあります。混信がないことを確認の上、ご使用ください。



管理者など誰からの送信か音でわかる

送信お知らせ音機能 (UBZ-M51LE / M51SE / M31E)

送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。



屋外の
スタッフと

屋内の
スタッフと

●仕様

| 項目 | UBZ-M51LE/UBZ-M51SE/UBZ-M31E |
|--------|---|
| チャンネル数 | 交互通話モード(シンプレックス) 20ch + 中継器アクセスモード(セミデュプレックス) 27ch |
| 使用周波数 | 400MHz帯 |
| 送信出力 | 10mW / 1mW (1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効) |
| 電波型式 | F3E |
| 低周波出力 | 外部50mW以上(80%負荷、10%歪) |
| 電源電圧 | DC1.5V |
| 使用温度範囲 | -10℃~+50℃ |
| 外形寸法 | 幅47.0×高さ79.9×奥行き22mm(突起物含まず) UBZ-M51LE: 幅51.2×高さ264.9×奥行き28.3mm(突起部、アンテナ含む) UBZ-M51SE/M31E: 幅51.2×高さ154.9×奥行き28.3mm(突起部、アンテナ含む) |
| 本体質量 | UBZ-M51LE: 約120g UBZ-M51SE/M31E: 約110g (アルカリ単三乾電池含む、ベルトフックなし) |
| 防水防塵性能 | UBZ-M51LE/SE: IP54/55およびIP67相当 UBZ-M31E: IP54/55 |
| 付属品 | ベルトフック/取扱説明書/保証書 |



| 運用時間の目安 | バッテリーセーブ | | on | | ECO | | 測定条件 |
|---------|----------|--------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---|
| | アルカリ乾電池 | ニッケル水素充電電池(UPB-7N) | 内蔵スピーカー | イヤホンマイク(EMC-13) | 内蔵スピーカー | イヤホンマイク(EMC-13) | |
| | 24時間 | 18時間 | 24時間 | 20時間 | 26時間 | 21時間 | 送信1/受信1/待受8の繰り返し動作を送信出力10mW、バッテリーセーブon、ECO、室温25℃の条件下で測定。バッテリーライフは周囲温度やボリューム位置、電池の種類などの使用条件により変動します。 |
| | 27時間 | 20時間 | 29時間 | 24時間 | 29時間 | 24時間 | |

バッテリーセーブ「on」、または「ECO」設定時は、消費電力を抑える動作を繰り返しているため、受信時やVOX動作開始時の音声が届かない場合があります。(出荷時はバッテリーセーブ「on」設定です)

【ご注意】ボイススクランブル機能は対応していません。●IP54/55およびIP67相当:本製品は設計段階において防塵・防水規格IP54/55およびIP67の試験をおこなうその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません。防水素材は経年劣化するため、防塵・防水性能が維持できる期間は通常の使用状態(端子カバーまたは当社指定のスピーカー/イヤホンマイクを使用)で1年です。●1年保証は本体のみ。付属品やオプションの保証期間はそれぞれ異なります。●本品の防水性能は真水環境にてのみ性能を保証しております。真水以外(塩水等)がかかる環境でのご使用は無線機器の腐食の原因になり、防水性能の保証はできません。

●オプション

スピーカーマイクホン
IP54/55およびIP67相当防水対応、PF¹(セカンドPTT対応)キー、φ2.5イヤホンジャック付き
KMC-51B オープン価格
JANコード:4975514055661

イヤホン付きクリップマイクホン
イヤホン付き、マイク感度調整付き、φ2.5イヤホンジャック
EMC-15 オープン価格
JANコード:4975514055692

イヤホン付きクリップマイクホン
セカンドPTT対応。
イヤホン付き、マイク感度調整付き、φ2.5イヤホンジャック
EMC-16 オープン価格
JANコード:4975514059485

イヤホン(スピーカーマイクホン用)
φ2.5プラグ、ケーブル長さ50cm
イヤホン付き、φ2.5オプション用
KEP-6 オープン価格
JANコード:4975514055715

ツイン充電台
(別売品のACアダプターUBC-7SL、UBC-8MLが必要です。搭載した2つの充電ポケットに順番に充電できます。なお、同時充電はできません。ニッケル水素電池UPB-7N専用)
UBC-9CR オープン価格
JANコード:4975514056125

連結用ACアダプター
(UBC-9CRを最大6台まで接続可)
UBC-8ML オープン価格
JANコード:4975514056118

ACアダプター
(UBC-9CRを1台接続可)
UBC-7SL オープン価格
希望小売価格 1,540円(税込)
JANコード:4975514051915

イヤホン付きクリップマイクホン
インナーイヤータイプ
<ハンズフリー(VOX)対応>
EMC-13 オープン価格
JANコード:4975514055678

イヤホン付きクリップマイクホン
外掛けタイプ
<ハンズフリー(VOX)対応>
EMC-14 オープン価格
JANコード:4975514055685

ヘッドセット耳掛けタイプ
<ハンズフリー(VOX)対応>
KHS-37 オープン価格
JANコード:4975514055708

スピーカーマイクホン
(φ2.5イヤホンジャック付き)
SMC-36 オープン価格
JANコード:4975514061631

ネックストラップ
SB-4 オープン価格
希望小売価格 1,540円(税込)
JANコード:4975514048625

ニッケル水素充電電池
1.2V、1900mAh
UPB-7N オープン価格
希望小売価格 1,650円(税込)
JANコード:4975514051892

●送信出力1/10mW切り替え
●ACとバッテリーの2電源に対応

特定小電力中継器
UBZ-RJ27
希望小売価格 49,500円(税込)
JANコード:4975514046706
総務省技術基準適合品 免許・資格不要

※1 PF:プログラマブルファンクション
●eneloop、充電式EVOLTAをご使用の際は、eneloop、充電式EVOLTAの取り扱い説明書をよくお読みください。●eneloop、充電式EVOLTAの故障や不具合についてはパナソニック株式会社へお問い合わせください。●エネルーブ®およびeneloop®はパナソニックグループの登録商標です。●EVOLTAはパナソニック株式会社の登録商標です。

●本カタログの内容は2021年7月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●本製品の補修用性能部品は製造打ち切り後、最大6年程度保有しています。部品の廃止により期間中でも修理できなくなる場合があります。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に設置することはお避けください。●本製品はボイススクランブルモードに非対応です。お買い上げの際はご注意ください。●本製品は抗菌・抗ウイルスのセルフイール®を加工済みです。セルフイール®はニチンケミカル株式会社の登録商標です。

| | | | |
|-----------------|---|---|---|
| <p>安全点検のお願い</p> | <p>このような症状はありませんか</p> <ul style="list-style-type: none"> ●電源コードが傷んでいる。 ●変なにおいがしたり、煙が出たりする。 ●内部に水や異物が入った。 | <p>ご使用中</p> <p>お買い上げの販売店またはJVCケンウッドカスタマーサポートセンターへご相談ください。</p> | <p>安全に関するご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。 ●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。 |
|-----------------|---|---|---|

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114
一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間:月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30
(日、祝日、および弊社休日には休ませていただきます)

●お買い求めは 当店で

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:https://www.exseli.com/