

機能比較表

交 互 通 話 型		
 IC-4110		
機 能	概 要	
寸 法	突起物を除く、装着するバッテリーにより異なる機種もあります。	
重 量	括弧内に記載したバッテリーを装着したときの重量です。	
スピーカー出力	スピーカーから出る音声の大きさを。(特に表記がないものは8Ω・10%至時。)	
アンテナ形状	コンパクトで持ち運びやすい回転式ショートアンテナ。	
最大使用時間	送信1:受信1:待受8の状態で、記載バッテリーを装着時に使用できる時間の目安です。	単三形アルカリ乾電池3本 BP-258
充電時間	バッテリーを使い切った状態から、代表的な対応充電器で満充電状態にするまでの時間の目安です。	
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品名です。	
防 塵 / 防 水 性 能	IEC60529の保護等級による防塵/防水性能です。	
グループ (CTCSS) 通話機能	特定のグループを選んで通話できます。	
受信専用機能	一時的に送信を禁止し受信専用の機能にします。施設の案内や見守時に威力を発揮します。	
トーンバースト機能	相手のスピーカーから出る不快な雑音を抑えます。	

交 互 ・ 中 継 ・ 同 時 型		
 IC-4188D		
機 能	概 要	
寸 法	突起物を除く、装着するバッテリーにより異なる機種もあります。	
重 量	括弧内に記載したバッテリーを装着したときの重量です。	
スピーカー出力	スピーカーから出る音声の大きさを。(特に表記がないものは8Ω・10%至時。)	
アンテナ形状	通話範囲が広いロングアンテナ。	
最大使用時間	送信1:受信1:待受8の状態で、記載バッテリーを装着時に使用できる時間の目安です。	約20時間 (BP-258) (HM-186L使用時)
防 塵 / 防 水 性 能	IEC60529の保護等級による防塵/防水性能です。	
グループ (CTCSS) 通話機能	特定のグループを選んで通話できます。	
秘話機能	音声信号に特殊な処理を施し、通話内容の秘密性を高めます。	
送信出力切替機能	出力を1mWに切り替え、連続通話の時間制限(3分間)を超える通話を可能にします。	

交 互 ・ 中 継 通 話 型						
 IC-4810  IC-4500  IC-4300/L  IC-4350/L  IC-4110D  IC-4077S						
機 能	概 要					
寸 法	突起物を除く、装着するバッテリーにより異なる機種もあります。					
重 量	括弧内に記載したバッテリーを装着したときの重量です。					
スピーカー出力	スピーカーから出る音声の大きさを。(特に表記がないものは8Ω・10%至時。)					
アンテナ形状	コンパクトで持ち運びやすいショートアンテナと、通話範囲が広いロングアンテナがあります。					
最大使用時間	送信1:受信1:待受8の状態、記載バッテリーを装着時に使用できる時間の目安です。	約30.5時間 (単三形アルカリ乾電池5本) *	約33時間 (単三形アルカリ乾電池1本)	約33時間 (単三形アルカリ乾電池1本)	約37時間 (単三形アルカリ乾電池1本)	約53時間 (BP-243L) [10mW時]
充電時間	バッテリーを使い切った状態から、代表的な対応充電器で満充電状態にするまでの時間の目安です。					
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品名です。					
防 塵 / 防 水 性 能	IEC60529の保護等級による防塵/防水性能です。					
グループ (CTCSS) 通話機能	特定のグループを選んで通話できます。					
グループ (CDCSS) 通話機能	特定のグループを選んで通話できます。					
個別呼出機能	特定の相手を選んで通話できます。					
受信専用機能	工場などの施設の見学者用として、一時的に送信を禁止し受信専用の状態にできます。					
秘話機能	音声信号に特殊な処理を施し、通話内容の秘密性を高めます。					
緊急呼出機能	迅速な連絡が必要ときに、同じチャンネル設定の無線機に緊急信号を送出します。					
サブチャンネル機能	通話時、あらかじめ設定したサブチャンネルに移動し、通話不能状態を回避します。					
トーンバースト機能	送信終了時に相手のスピーカーから出る不快な雑音の発生を抑えます。					
コンパンド機能	雑音を抑え、よりはっきりと音声が届くようになります。					
バイプレーター機能	騒音が大きい環境でも、通話を振動で知らせます。					
送信出力切替機能	出力を1mWに切り替え、連続通話の時間制限(3分間)を超える通話を可能にします。					

* 8.4Vニッケル水素電池

同 時 通 話 型					
 IC-4880  IC-MS4880  IC-5010  IC-MS5010					
機 能	概 要				
寸 法	突起物を除く、装着するバッテリーにより異なる機種もあります。				
重 量	括弧内に記載したバッテリーを装着したときの重量です。				
スピーカー出力	スピーカーから出る音声の大きさを。(特に表記がないものは8Ω・10%至時。)				
アンテナ形状	通話範囲が広いロングアンテナ。				
最大使用時間	送信1:受信1:待受8の状態、記載バッテリーを装着時に使用できる時間の目安です。	約11時間 (BP-239 単三形アルカリ乾電池2本)	約9.5時間 (10mW時) (BP-239 単三形アルカリ乾電池2本)	約12時間 (BP-238N) [10mW時]	約12時間 (BP-238N) [10mW時]
充電時間	バッテリーを使い切った状態から、代表的な対応充電器で満充電状態にするまでの時間の目安です。				
バッテリーパック/充電器の付属	製品に付属するバッテリーパック/充電器の製品名です。				
チャンネル数	通話に使用するチャンネルの数です。				
防 塵 / 防 水 性 能	IEC60529の保護等級による防塵/防水性能です。				
グループ通話機能	特定のグループを選んで通話できます。				
個別通話機能/メモリーチャンネル	特定の相手を選んで通話できます。				
秘話機能	音声信号に特殊な処理を施し、通話内容の秘密性を高めます。				
擬似3者間通話	呼出局と呼出を受けけた局の通話を、通話エリア内の別の局にも聞けるようにします。				
多者間通話	3者間以上で同時に通話することができます (最大3者間)。				
送信出力切替機能	出力を1mWに切り替え、連続通話の時間制限(3分間)を超える通話を可能にします。				
通話制限機能	縦横から子機への通話、子機同士の通話を制限します。				
オートチャンネル	受信ユニットが1つ以上待ち受け状態になったときに、5台目以降の子機 (IC-4880) と通話できる機能です。				