




ヘルメット用ヘッドセット
EME-63A
¥18,700 (¥17,000)



イヤホンマイク (カナル型)
EME-32A
イヤホンマイク (耳かけ型)
EME-48A
共通 ¥7,700 (¥7,000)



咽喉イヤホンマイク
EME-62A
¥50,380 (¥45,800)
*声を出す時に動く咽喉部の振動を音に変換するため、通常のマイクが騒音で使えない環境でも通話ができます。
*マイクの性質上、わずかに音質は劣ります。



ヘッドセット
EME-64A
¥12,650 (¥11,500)



耳かけ型イヤホン
EME-58
¥2,200 (¥2,000)



ソフトケース
ESC-62
¥2,200 (¥2,000)
操作性を確保し衝撃や汚れから本体を守るケース (無線機は付属しません)



MIC/SP プラグ
変換ケーブル
EDS-14
¥2,200 (¥2,000)



シガー DC/DC コンバーター
EDH-33
¥3,080 (¥2,800)
12V/24V車対応



AC アダプター
EDC-122
¥3,520 (¥3,200)
AC100Vで子機が使えます (EDC-131A/167A付属 ACアダプターのスぺア)

ツイン連結スタンド
EDC-167R
¥7,370 (¥6,700)
EDC-162について最大8台まで同時に充電できるマルチチャージャーが作れるスタンド、連結用ステーとケーブルが付属

連結充電用
大型 AC アダプター
EDC-162
¥8,800 (¥8,000)
マルチチャージャー専用アダプター



リチウムイオンバッテリーパック
EBP-60
¥6,380 (¥5,800)
継足充電可能
3.7V 1200mAh (Li-Ion)



ツイン急速充電器セット
EDC-167A
¥9,900 (¥9,000)
EBP-60を約3時間でフル充電、アダプターのみで運用も可能



シングル急速
充電器セット
EDC-131A
¥5,720 (¥5,200)
EBP-60を約3時間でフル充電、アダプターのみで運用も可能

最多連結個数：4
最多充電台数：8
電池単体充電：可
接続時の工具：不要

イヤホンマイクやヘッドセットの本体部分は防水ではありません。

Q&A

Q1 DJ-M2RにはLANケーブルが使えますが、パソコンシステムにつなげられるの？ 通話距離が延ばせるの？

A1 親局の連結には、フル結線ツイストペア・ストレートケーブルタイプのLANケーブルを使いますが、これは「どこでも手に入る、規格が決まったケーブル」という利点を活かすため、パソコンシステムにつなぐためではありません。DJ-M1R/M2Rは連結中継器ではありませんから、この線を延ばすことで通話距離を広げることができず、必ず全ての子機が2台の親局に常に同じようにアクセスできていないと、全員の通話は確保できません。少し距離を取って設置するのは、2台の親局が出す微弱なノイズが互いに妨害を与えあうことを避けることが目的です。(設置間隔は水平に3m以上取ってください。)

Q2 連結の設定は、自分で行えるの？

A2 DJ-M2Rはできますが、DJ-M1Rはできません。使用するチャンネルを内部で設定変更したり、ケーブルの配線加工をするためです。詳しくは販売店または弊社にご相談ください。

Q3 本当にランニングコストは気にならないの？ 電気代は？

A3 はい、導入に掛かる免許や資格関連、年間の電波使用料などの経費は一切なく、消費電流は連結システムで子機8台を一齐に充電する、一番多い状態でも40W強と小さな電球1個分、充電が終わってシステムが稼働した状態では僅か数ワットですから、目に見える電気代の上昇はありません。又使用頻度に合わせて発生する、ヘッドセットや電池など消耗品の交換と機器の故障時のサービス料以外、別途発生するメンテナンス・コストはありません。メーカー保証は親局・子機ともに1年です。

Q4 常に4 or 8人が通話してないといけないの？

A4 いいえ、基本システムでは2〜4人、連結では2〜8人が任意に通話できます。システムの原理上、加わっているユーザーが少ないほどバックノイズの少ない通話が可能になります。もちろん、子機の電源を切らない限り、PTTキーを解除しても他のユーザーの声はモニターし続けることができます。

Q5 他メーカー製の機種と通話できますか？

A5 同じカテゴリの無線局として認可されている作業連絡用通信システムでも、メーカーごとに搭載する機能などに違いがあり、通話はできません。

Q6 4人や8人が同時に話したら混乱しませんか？

A6 その通りです。でも無線を使わない会話でも大勢が同時に話すことはありませんね。アルインコシステムの最大のメリットは複数の人がボタン操作をして、普段の会話と同じことを無線を通してできることにあります。

Q7 5人以上で使いたいのですが？

A7 常にユーザーがリアルタイムな会話に加わる必要があれば、連結システムが必要です。ただ、常に通話が必要なユーザーは4人以下で、用事が済んだら受信状態に移ることができ、任意に通話に加わる必要がないユーザーがいる場合は、その人たちの子機を同じ設定にして、通話にも「田中君抜けて、鈴木さん入ってください。」のような話し方の工夫をすることで、基本システムだけでもより多くの人がシステムに加われます。離れる人は送信を止め、入る人は送信ボタンを押すだけで通話が始まるフリー個別番号サーチ機能を採用しているので手間もかかりません。
【ご注意】空いているチャンネルをスキャンするため、タイミングによっては 最長で約5秒のタイムラグが発生します。

Q8 オプションアクセサリはどれが必要ですか？

A8 子機用に充電電池、充電器、ヘッドセットなどのマイク系アクセサリが必要です。EME-63Aは標準的な安全帽にお使いいただけます。ヘルメットを使わない業種にはEME-32Aや48Aをおすすめします。子機が一般車や24V車の電源でお使いいただけるEDH-33やコンセントで使えるACアダプターEDC-122も用途に合わせてご購入ください。またDJ-M1RではEBP-57N充電電池を3セット使えば、停電時でも約2時間親局を起動させることができます。DC12/24V環境では必要性は低いですが、親局を常にAC100Vでお使いになるユーザーには万一の時のために推奨するアクセサリです。
※バックアップ機能は連結時にはお使いになれません。

アルインコ株式会社

■電子事業部

●東京支店 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3-4日本橋プラザビル14階 ☎03-3278-5888 (代表)
●名古屋支店 〒460-0002 名古屋市中区丸の内1丁目10-19サンエイビル4階 ☎052-212-0541 (代表)
●大阪支店 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目4-9淀屋橋ダイビル13階 ☎06-7636-2361 (代表)
●福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2丁目13-34エコービル2階 ☎092-473-8034 (代表)

※このカタログに掲載の標準価格には取付費などは含まれておりません。



正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

※撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。※仕様は予告なしに変更する場合があります。
ホームページのURL <https://www.alinco.co.jp/>

●取扱店



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川13-17-2 アドン菊川ビル4F /
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>
証券コード: 158A

アフターサービス、FAQ、販売店に関する情報などは:
アルインコ電子事業



アルインコHP

■本書に掲載の価格はすべて消費税込みの標準価格です。
() 内に表示する本体価格は税別です。

4人
8人

多数同時通話・作業連絡用通信システム

【マルチフルデュプレクス通信】

Alinco M-SYSTEM



グループ内全員がリアルタイムに話せるから能率アップ。

基本システム4人、ペア接続で8人が同時に話せる、聞ける、通話に割り込める!

免許・資格
不要



- 免許・資格・申請は一切不要、通話料金や電波利用料もかかりません。電気代もごくわずか!
- 用途に制限はありません。工事、作業、工場、サービス業、イベント進行など使い方は無限大!
- DJ-M1RはAC100Vのほか、DC12V/24Vと停電時の電池バックアップ運用にも対応します。
DJ-M2RはACアダプターをつなぐだけのデスクトップ使用もOK!

例えばこんなところで...



フリー個別番号サーチを使えばPTT操作だけでユーザー切り替えが可能!

ペア接続で...



ペア接続のイメージです。DJ-M2Rではコントロールユニットは不要です。

基本システムはトランシーバー型の子機4台と親局1台。 親局をペア接続すれば、最大8人までハンズフリーの同時通話ができます。

子機×4

親局×1

防水ケーブル
(10m/本体に付属)

イヤホンマイクやヘッドセット
【用途に合わせてオプションより選択 (別売)】



作業連絡用無線システム(親局)
DJ-M1R
オープン価格
技術基準適合証明取得機種
JANコード4969182360585

作業連絡用無線システム(子機)
DJ-M10
オープン価格
技術基準適合証明取得機種
JANコード 4969182361308
※子機は単体で販売しています。

定 格

【一般仕様】＝共通 / DJ-M1R / DJ-M10 / DJ-M2R

●周波数範囲
413.700-414.14375MHz/454.050-454.19375MHz

●電波型式 / F3E (FM) / F2D

●使用温度範囲 / 本体-10℃～+50℃ / 充電器0℃～+40℃

●定格電圧 / DC3.0～3.7V(電池端子) / DC12-24V(シガーケーブル)

●外部電源端子 / DC5.0～6.0V (EIAJ規格:区分2)

●消費電流
通話時 / 約110mA / 約400mA / 約400mA
受信時 / 待ち受け時 約70mA / 約300mA / 約300mA
定格出力時 / 約160mA (50mW音声出力時)
約130mA (外部出力時)

●バッテリーセーブ時 / 約20mA (平均)

●接地方式 / マイナス接地

●マイクインピーダンス / 約2kΩ

●外形寸法(突起物除く/約) / アンテナ長
W55×H98.8×D29.3mm / 163.5mm
W216×H130×D93mm / 350mm
W200×H140×D50mm / 145mm

●重量(親局は本体のみ)
約120g(本体のみ) / 約170g(乾電池、クリップ含む)
約2kg / 約900g

【送信部】
●送信出力 / 1mW●通信方式 / 複信

【受信部】
●受信方式 /
子機:ダイレクトコンバージョン
親局:ダブルスーパーヘテロダイン

●受信感度 (12dB SINAD)
子機-14dBμ以下 / 親局-7dBμ以下

●低周波出力 / 最大400mW以上 (8Q: 外部出力80mW以上)

屋内用

子機×8

連結時のイメージ (親局×1、子機×4の基本システムもお使いいただけます。)



■子機 DJ-M10 ※子機には別売のヘッドセットやイヤホンマイク等が必要です。

- 難燃性で丈夫なポリカーボネート製ボディは、ヘビーデューティなIP67仕様。
- 単三アルカリ乾電池2本でも長時間作動、バッテリーパックの充電もできる外部電源端子、シガーケーブルEDH-33は12/24V車対応と、便利なマルチ電源。
- 4名以上のユーザーが入れ替わりで通話に加わる時、離れる人は送信を止め、入る人は送信ボタンを押すだけで通話が始まる「手間要らず」のフリー個別番号サーチ。(サーチ時に最大約5秒のタイムラグが発生します)
- 親局なしで2者間同時通話が可能。
- キーロック、秘話、自声モニター、受信専用など多彩なカスタマイズ。
- 筐体裏のQRコードはHPの取扱説明書にリンク。
- バッテリーパック/アルカリ乾電池とも約6時間と、余裕の運用時間を実現。
- 充電器やバッテリーパックは先代の子機DJ-M1と共用。マイク類は防水ながらリーズナブルな価格のねじ込み式を採用、さらに変換ケーブルを使えばDJ-M1のマイク類を流用できるなど、DJ-M1からの移行コストにも十分配慮。

■親局(屋外用) DJ-M1R

- アルミブロックの削り出し、完全防水の屋外常設対応ボディ。
- 送・受信周波数専用チューンされた2本の高性能アンテナ。
- コンバンダー回路の採用により、ノイズを軽減した高品質な通話が可能。
- AC100Vのほか、12/24V車に直接接続できるマルチ電源対応。
- DJ-M1Rに充電電池パックを6本セットすれば、自動的にバックアップ充電し、停電時でも約2時間動作。
- 専用連結ケーブルで2台を連結、最大8人の同時通話を実現。
※連結時、DC12V/24Vでの使用とバックアップ運用はできません。EDS-15ユニットが防水ではないため屋外常設時、親局は雨や雪が直接当たらないところをお選びください。

■親局(室内用) DJ-M2R

- 市販のストレートLANケーブルで2台を連結、最大8人の同時通話を実現。
※パソコンネットワーク用のLANではありません。市販の規格品ケーブルとしてLANを採用しました。
- ハードカバー書籍程度の小型サイズ、重さは僅か900グラム。設置は家庭用の壁掛け時計と変わらない手軽さで、ボディカラーはどんな環境にもマッチしやすいブラックを採用。
- イベント進行など、使用場所がひんぱんに変わる用途に便利なデスクトップ使用にも対応。
- デスクトップでもアンテナの垂直を確保できる、送・受信周波数専用チューンされた、高性能可倒式回転アンテナを搭載。

■ 使用時間の目安

2本	アルカリ乾電池	6時間
Li-Ion リチウムイオン	EBP-60	6時間

■ 充電時間の目安

EDC-122 EDC-131A EDC-167A EDC-167R/162	3時間
---	-----



付属品【子機】
EBC-50
ハンドストラップ

DJ-M10



DJ-M1R



付属品【DJ-M1R】
マスト取り付け用ブラケット
ACアダプター
12/24V車対応シガープラグ用電源コード

DJ-M2R



付属品【DJ-M2R】
ACアダプター
電源延長ケーブル5m
ゴム足x4
木ねじx2

◆ペア接続で8人まで使えます。

「アルインコムシステム」は親局2台を有線接続することで、最大8人の子機の間で自由に通話ができます。

◆基本設定は簡単、親局・子機ともチャンネルと個体識別番号を選ぶだけ。面倒な設定は徹底的に省略した、使いやすいシステムです。

面倒なチャンネル選びをコード化、混信を防止するトーンスケルチもプリセットされています。親局は10にグループ分けした使用チャンネルのうち、1つを決めるスイッチを動かすだけ、子機では親局と同じグループと、各子機の識別に使うコードの2つを設定するだけです。さらに、スケルチレベルやオートパワーオフ、スクランブル秘話などの設定方法は、管理者用に別途に説明書をご用意しました。

◆モニターユーザーを加えれば、さらに人数でも通話が可能。

受信専用であれば、子機を増設することで、何人でも通話が聞こえます。また、話す必要が無くなった人が通話ボタンをオフにすればモニターに移り、代わりに抜けた人と同じ設定をした子機を持つモニターユーザーが通話に加われます。用途や使い方の工夫によっては4名/8名以上のユーザーグループでも効率よく作業ができます。

◆フリーベルトクリップを標準装備。

EBC-50は通常のベルトのほか、安全ベストのひもやツールベルトなど、幅8cmまで対応します。動いてもアンテナやマイクケーブルへのストレスが少なく、体に無線機が密着する違和感も低減されます。EBC-47は別売の金属製の頑丈なベルトクリップです。



●スペアとして別売もしています。
EBC-50 ¥1,980(¥1,800)



EBC-47
ベルトクリップ
¥3,850(¥3,500)

◆まだまだあります、アルインコムシステムの優れたメリット。

- 音声回路にはノイズを軽減するコンバンダーを採用。
- 優れた性能を発揮するツイン・アンテナ。
- DJ-M1Rは12V車の他、重機のDC24Vにもそのまま対応。もちろん付属アダプターでAC100Vも使えます。(連結時はEDS-15に付属のACアダプターのみが使用可能になります。)


DJ-M2R

※ DJ-M1Rで使う連結用コントロールユニットは不要です。



チャンネル設定用
マイクロスイッチ
連結ケーブル用
コネクター
付属品のゴム足を使えば
壁に掛けなくても使えます。

DJ-M1R



親局のチャンネル設定は
マイクロスイッチで行います。
付属のマストクランプ。
60mmφ以上のボール
にはバインド材もお使い
になれます。
停電時も安心。バックアップ
電池が内蔵可能。
(連結時は使用できません。)

DJ-M1R用アクセサリ



連結ユニット、専用ACアダプター
と連結ケーブル10m X 2本が付属
連結コントロールユニット
EDS-15
¥63,800(¥58,000)
このユニットは防水ではありません。
親局の停電時の
バックアップ機能に
3セット(6本)が必要です。
ニッケル水素電池
EBP-57N
¥1,540(¥1,400)