

HP708 400MHz 帯 2W 船上通信用携帯無線機

防爆構造



米国防爆規格基準
UL 913



カナダ防爆規格基準
CSA 22.2

I.S. Class I II III-Division 1, Group C-G, T4, -30℃ to 60℃
Class I, Division 2, Group A-D, T4, -30℃ to 60℃

LPG（液化石油ガス）、LNG（液化天然ガス）や原油などのタンカー
または自動車運搬船など、**可燃性、爆発性雰囲気**が存在する**可能性が
ある場所での使用が可能**です。

トップクラスの堅牢性 IP68/MIL 規格



完全な防塵構造かつ水深 2m に 4 時間水没させても浸水しません。



米軍 MIL 規格取得



長時間運用可能
High capacity Battery



噪音環境下でクリアな音声
AI-based Noise Cancellation



より広い通信範囲
Improved Rx Sensitivity

無線設備工事設計認証取得



AI ノイズキャンセリング機能

AI ベースのノイズキャンセリング技術により、バックグラウンドノイズとハウリングを自動的に軽減します。ウォーターポーディング技術により雨天でもスピーカーに水が溜まらず、クリアな音声を維持します。

通信範囲の拡大

受信感度の向上、送信回路の最適化により、通話可能な範囲を従来機種より約 10% 拡大させました。

高レベルの防塵防水性と堅牢性

IP68 や米軍 MIL 規格に準拠し、水深 2m に 4 時間浸水可能なほか、コンクリートへの 2m 落下にも耐え、過酷な環境下でも業務の遂行に役立ちます。

バッテリーの長時間駆動

消費電力を低減する製品設計と技術により、最大 25 時間の運用が可能になり、重要な通信を 1 日中確実に提供します。

HP708 船上通信用携帯型無線機 主な仕様

型式名称	HP708 Uv
防爆構造の種類	I.S Class I II III-Division 1, Group C-G, T4, -30℃ to 60℃/Class I, Division 2, Group A-D, T4, -30℃ to 60℃
電波型式および使用周波数	F3E 457.5250, 457.5500, 457.5750MHz 0.2 ~ 2W
	F3E 467.6000, 467.6125, 467.6250MHz 0.1 ~ 2W
送信出力	Hi: 2W Low: 0.1W
防塵・防水	IP68 準拠
バッテリー	2850mAh (Li-ion)
動作電圧	DC7.4V
運用時間 (5-5-90 サイクル)	25 時間
外形寸法	約 (H)132mm× (W) 55mm× (D) 36.5mm
重量	約 369 g (バッテリー / アンテナ含む)
ディスプレイ	0.91inch OLED
使用環境	動作温度: -30℃ ~ 60℃ / 保管温度: -40℃ ~ 85℃
オーディオ出力	500mW
MIL-STD (米軍規格)	MIL-STD-810 C/D/E/F/G

標準構成

				
防爆リチウムイオン電池	シングル充電器	AC アダプター	アンテナ	ベルトクリップ

オプション

			
リモートスピーカマイク	イヤホンマイク	6 連式充電器	キャリングケース



Hytera Communications Co., Ltd. 日本総窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田三丁目6番1号

TEL: 03-3525-8199
https://www.hytera.jp



株式会社エクセリ
(代理店届出番号 C1909977)
東京都墨田区菊川 3-17-2 アドン菊川ビル 4F
大阪府大阪市中央区久太郎町 1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: https://www.exseli.com/
証券コード: 158A

販売代理店