

20ch 免許・資格不要

HP798Ex IIC

特定小電力携帯型無線機

↑ 重さ390g 国内最軽量防爆無線機

💧 IP68防塵防水 国内防爆無線機初

🛡️ MIL-STD-810Hに準拠した堅牢性・耐久性

📄 低消費電力技術&大容量バッテリー 長時間稼働

🔊 AIベースノイズキャンセリング

本質安全防爆検定合格

Ex ib IIC T4 Gb
Ex ib IIIC T120°C Db



総務省技術基準適合品



主な仕様・諸元

通信方式	交互通話（中継通話対応*）
防爆構造型式検定合格番号	CML24JPN2155X
防爆構造の種類	本質安全防爆構造（ib）
対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級	IIC T4
使用周波数帯域	400MHz 帯
電波型式	F1D, F1E, F3E
チャンネル数	20ch
電源電圧	DC7.4V 専用防爆バッテリー
バッテリー	2,150mAh リチウムイオン
運用時間の目安（送信 5: 受信 5: 待受 90）	約 2.4 時間
外形寸法（突起物を含まず）	高さ 130mm x 幅 55mm x 奥行き 37mm（バッテリー含む、アンテナ除く）
質量	約 390g（バッテリー、アンテナ含む）
防塵防水	IP68 準拠
MIL-STD（米国国防省軍用製品規格）	MIL-STD-810H
使用温度範囲	-25℃ ~ +60℃

* 当社デジタル中継器 HR658U(1) のみに対応しています。

標準構成品

本質安全防爆認定製品				
防爆バッテリー BL2105-Ex	スマート充電器 CH10L33	ACアダプター PS1027	ベルトクリップ BC39	レーザーストラップ RO04

オプション

本質安全防爆認定製品	本質安全防爆認定製品		
リモートスピーカマイク SM26N13P-Ex	イヤホンマイク（PTT付き） EHN38P-Ex	キャリングケース LCY028	六連マルチ充電器 MCL41

Hytera Communications Co.,Ltd. 日本総窓口
〒101-0021 東京都千代田区外神田三丁目6番1号

TEL:03-3525-8199
<https://www.hytera.jp>



株式会社エクセリ
（代理店届出番号C1909977）
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>
証券コード:158A

販売代理店