

オプション対応表

Chart of Options

特定小電力トランシーバーを、より便利に、より使いやすくするオプション製品を多数ご用意いたしました。
複数製品を組み合わせてご利用いただくことで、さまざまなニーズにきめ細やかに応えます。

		交互通話型	交互・中継通話型								交互・中継・同時通話型		同時通話型		デジタル通話型	
トランシーバー	オプション															
小電力トランシーバー	EM-90 スピーカーマイクホン		-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
	HM-159SJ 防水形スピーカーマイクホン ※販売店での設置が必要 本体装着時		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	
	HM-172 防水形スピーカーマイクホン ※販売店での設置が必要 本体装着時		-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HM-186 小型スピーカーマイクホン 3,990円(税込)		-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	
	HM-183SJ 防水形小型スピーカーマイクホン ※本体装着時		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
	HM-186L 小型スピーカーマイクホン 3,990円(税込)		●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	HM-186SJ 小型スピーカーマイクホン		-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	
イヤホンマイクホン	HM-153 イヤホンマイクホン 6,300円(税込)		-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	
	HM-153PL イヤホンマイクホン 6,825円(税込)		-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	HM-166 小型イヤホンマイクホン 3,150円(税込)		-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	
	HM-166PL 小型イヤホンマイクホン 3,150円(税込)		-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		交互通話型		交互・中継通話型				交互・中継・同時通話型		同時通話型		デジタル通話型		
トランシーバー	オプション	4100	4810	4500	4100D	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S
小電力トランシーバー	HM-177L 小型イヤホンマイクホン 3,990円(税込)	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HM-179L イヤホンマイクホン 6,825円(税込)	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HM-177SJ イヤホンマイクピン型 マイクホン	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	HM-104 単一指向性タイプピン型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ	—	接続表 Type H	接続表 Type H	—	—	—	—	接続表 Type I	—	接続表 Type I	—	接続表 Type H	接続表 Type H
小電力トランシーバー	HM-104A 無指向性タイプピン型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ	—	接続表 Type H	接続表 Type H	—	—	—	—	接続表 Type I	—	接続表 Type I	—	接続表 Type H	接続表 Type H
	HM-149 防水コネクタ付タイプピン型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type E	—	接続表 Type E	—	—	—
	HM-109 接続タイプピン型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ	—	接続表 Type D	接続表 Type D	—	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type D	接続表 Type D
	HM-163 防水コネクタ/PTTスイッチ付タイプピン型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ	—	接続表 Type D	接続表 Type D	—	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type D	接続表 Type D
	HS-86 ヘルメット取り付け型マイクホン 接続の詳細は▶P.33へ	—	接続表 Type K	接続表 Type K	—	—	—	—	接続表 Type L	—	接続表 Type L	—	接続表 Type K	接続表 Type K
	HS-92 ヘルメット取り付け型マイクホン ※防水コネクタ付 接続の詳細は▶P.33へ	—	接続表 Type K	接続表 Type K	—	—	—	—	接続表 Type L	—	接続表 Type L	—	接続表 Type K	接続表 Type K
	HS-85 VOX機能付きヘッドセット 7,970円(税込)	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—	—	—
	HS-88 ヘッドセット 接続の詳細は▶P.33へ	—	接続表 Type F	接続表 Type F	—	—	—	—	接続表 Type G	—	接続表 Type G	—	接続表 Type F	接続表 Type F
小電力トランシーバー	VS-1 PTT/VOXスイッチユニット 2,415円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ	—	—	—	—	—	—	接続表 Type C	接続表 Type C	—	—	—	—	—
	VS-2L PTT/VOXスイッチユニット 3,675円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ	接続表 Type B	—	—	接続表 Type B	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	VS-2SJ PTT/VOXスイッチユニット ※販売店での設置が必要 ※接続の詳細は▶P.33へ	—	—	—	接続表 Type A	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type A	接続表 Type A
	HS-99 耳かけ型イヤホンマイクホン A:2,000円(税込) ※VS-1・VS-2・VS-3・VS-5:2,490円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ	接続表 Type B	—	—	接続表 Type A	接続表 Type B	—	—	—	—	—	—	接続表 Type A	接続表 Type A
	HS-94 イヤーフック型ヘッドセット 1,375円(税込) ※VS-1・VS-2・VS-3・VS-5:2,490円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ	接続表 Type B	—	—	接続表 Type A	接続表 Type B	—	—	接続表 Type C	接続表 Type C	—	—	接続表 Type A	接続表 Type A
	HS-95 ネックアーム型ヘッドセット 12,600円(税込) ※VS-1・VS-2・VS-3・VS-5:2,490円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ	接続表 Type B	—	—	接続表 Type A	接続表 Type B	—	—	接続表 Type C	接続表 Type C	—	—	接続表 Type A	接続表 Type A
	HS-96 ネックアーム型ヘッドセット 12,600円(税込) ※VS-1・VS-2・VS-3・VS-5:2,490円(税込) ※接続の詳細は▶P.33へ	接続表 Type B	—	—	接続表 Type A	接続表 Type B	—	—	接続表 Type C	接続表 Type C	—	—	接続表 Type A	接続表 Type A

		交互 通話型	文互・中継通話型						交互・中継 同時通話型	同時通話型			デジタル通信型	
オプション		4100	4810	4500	4100D	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S
HS-97	車機・マイクロホン 24時間待機型 8.0x1.1V3.5V250mA 録音機能付型▶P.52(5分) (フリップ録2.5分)	接続表 Type B	—	接続表 Type A	接続表 Type B	—	接続表 Type C	接続表 Type C	—	—	—	—	接続表 Type A	接続表 Type A
HM-123	本体兼付型マイクロホン 8.0x1.1V3.5分 8.0x1.1V3.5分 E4×1.4 D×150 SP-250(16時間待機)	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—
SP-16	耳掛け型イヤホン グレー 録音機能付型▶P.51(7分) (フリップ録3.5分)	—	接続表 Type J	接続表 Type J	—	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type J	接続表 Type J
SP-16B	耳掛け型イヤホン黒 録音機能付型▶P.51(7分) (フリップ録3.5分)	—	接続表 Type J	接続表 Type J	—	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type J	接続表 Type J
SP-16BW	耳掛け型イヤホン黒 (ロングケーブル) 録音機能付型▶P.51(7分) (フリップ録3.5分)	—	接続表 Type A	接続表 Type J	—	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type A	接続表 Type J
SP-16P	耳掛け型イヤホン グレー 1.5時間待機 (フリップ録3.5分)	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
SP-16PB	耳掛け型イヤホン黒 1.5時間待機 (フリップ録3.5分)	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
SP-16PBW	耳掛け型イヤホン黒 (ロングケーブル) 1.5時間待機 (フリップ録3.5分)	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
SP-28	耳掛け型イヤホン 録音機能付型▶P.51(7分) (フリップ録2.5分)	—	接続表 Type D	接続表 Type H	接続表 Type D	接続表 Type H	—	—	—	—	—	—	接続表 Type D	接続表 Type H
SP-28	耳掛け型イヤホン 2,100円(税込) 録音機能付型▶P.51(7分)	—	接続表 Type J	接続表 Type J	—	—	●	●	—	—	—	—	接続表 Type J	接続表 Type J
SP-29L	耳掛け型イヤホン 2,100円(税込) (フリップ録3.5分)	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EH-14	オープンエア型イヤホン 録音機能付型▶P.50 (P.51付) (フリップ録2.5分)	—	接続表 Type D	接続表 Type D	接続表 Type H	—	—	接続表 Type E	—	接続表 Type E	—	—	接続表 Type D	接続表 Type H
EH-15	イヤホングレー 録音機能付型▶P.50 (P.51付) (フリップ録2.5分)	—	接続表 Type D	接続表 Type D	接続表 Type H	—	—	接続表 Type E	—	接続表 Type E	—	—	接続表 Type D	接続表 Type D
EH-15B	イヤホン黒 録音機能付型▶P.50 (P.51付) (フリップ録2.5分)	—	接続表 Type D	接続表 Type D	接続表 Type H	—	—	接続表 Type E	—	接続表 Type E	—	—	接続表 Type D	接続表 Type D
SP-32	チューブ式イヤホンアダプター	—	● EH-15B付 が必要	● EH-15B付 が必要	—	—	—	—	—	—	—	—	● EH-15B付 が必要	● EH-15B付 が必要
EH-11	イヤホン・ヘッド型スピーカー (フリップ録2.5分) 録音機能付型▶P.52(5分)	—	接続表 Type K	接続表 Type K	—	—	—	接続表 Type L	—	—	—	—	接続表 Type K	接続表 Type K
EH-12	ヘルメット型付付きスピーカー (フリップ録2.5分) 録音機能付型▶P.52(5分)	—	接続表 Type K	接続表 Type K	—	—	—	接続表 Type L	—	—	—	—	接続表 Type K	接続表 Type K
EH-13	耳掛け型イヤホン (フリップ録2.5分) 録音機能付型▶P.52(5分)	—	接続表 Type K	接続表 Type K	—	—	—	接続表 Type L	—	—	—	—	接続表 Type K	接続表 Type K

[illegible]

		交互・通話型		交互・中継通話型				交互・中継・併用通話型		同時通話型		デジタル通信型			
タイプ	オプション	4100	4810	4500	4100D	4077S	4088	4088D	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S	
スタンダード	BP-221 乾電池ケース (第三アアルカリ乾電池)×5本		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
	BP-246 リチウムイオンバッテリーパック ※7.4V・1850mAh min.(1850mAh typ.) ※本体適合品		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	
	BP-238N リチウムイオンバッテリーパック (付属品) ※本体適合品		—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	
	BP-239 乾電池ケース (第三アアルカリ乾電池)×2本		—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	
	BP-243L リチウムイオンバッテリーパック 5.775Wh(税込) ※専用ホルダー付属 ※3.7V・1800mAh min.(1800mAh typ.)		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
スタンダード	BP-244 リチウムイオンバッテリーパック(付属品) 3.900Wh(税込) ※3.7V・1100mAh min.(1150mAh typ.)		—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	
	BP-258 リチウムイオンバッテリーパック 3.900Wh(税込) ※3.7V・750mAh min.(750mAh typ.)		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	
	BP-260 充電式電池(ニッケル水素) ※1.2V・1800mAh		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	OPC-636 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ※ロック式 接続可能機種: D400、D400S		接続表 Type F Type H	接続表 Type F Type K	—	—	—	—	—	接続表 Type G Type L	—	接続表 Type I Type L	—	接続表 Type F Type H	接続表 Type F Type H
	OPC-637 通話スイッチ内蔵型接続ケーブル ※ノンロック式 接続可能機種: D400、D400S、D400S		接続表 Type F Type H	接続表 Type F Type K	—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type I Type L	—	接続表 Type F Type H	接続表 Type F Type H
スタンダード	OPC-661 イクススイッチ内蔵型接続ケーブル 接続可能機種: D400、D400S、D400S		—	—	—	—	—	—	—	接続表 Type G Type L	—	接続表 Type I Type L	—	—	
	OPC-1383 連続スピーク用接続ケーブル 3.300Wh(税込)		—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	
	LC-153 ハードケースS ※BP-260/BP-246用		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LC-154 ハードケースL ※BP-221用		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LC-160 ハードケース(付属品) ※BP-238N/BP-239用		—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	
ケース	LC-164 ハードケースS ※BP-260/BP-246用 ケースに入れた状態で充電可能(BG-161/402使用時)		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	LC-166 ハードケース ※BP-221用 ケースに入れた状態で充電可能(BG-161/402使用時)		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
	LC-169 キャリングケース 2.625Wh(税込)		—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	

		交互 通話型		文互・中継通話型				文互・中継 同時通話型		同時通話型		デジタル通信型		
タイプ	オプション	4100	4810	4500	41000	40775	4088	40880	4855	MS4055	4880	MS4880	D400	D400S
LC-171 キリンワークス 2,880円(税込)		●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MB-57L ロゴグラフィクススラップ ※IC-153/LC-154/LC-154(LC-160B) ※LC-154/LC-160B ※LC-160B:2タイプ		—	—	—	—	—	—	—	—	LC-160 が必要	—	LC-160 が必要	—	LC-164 or LC-160 が必要
		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● ●
MB-104 ベルトクリップ ※LC-160A使用不可		—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—
		—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
MB-86 回転式ベルトクリップ ※2ボタン型		—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● ●
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	● ●
MB-112 ベルトクリップ 1,080円(税込)		○	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AD-52 イマケンジャックアダプター ※接続の目安は▶▶P.11(1ページ)「アダプタ接続(5章)」		接続済 Type J	接続済 Type J	—	—	—	—	—	—	—	—	接続済 Type J	接続済 Type J	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—
SM-21 卓上マイクホン		—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
RMK-2 パズル/モトキット		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OPC-1654 相互接続ケーブル ※IC-MS4880B以上の有線電話機に使用		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—