Hytera

一般業務用（SR）

HP71XExIIC VHF

本質安全防爆構造携帯型無線機

- 最大2W送信出力
- 重さ390g
- 大容量バッテリー 長時間稼働
- IP68防塵防水
- MIL-STD-810H
- AIベースノイズキャンセリング

本質安全防爆構造

Ex ib IIC T4 Gb

Ex ib IIIC T120℃ Db

IECEx

DMR

本質安全防爆検定合格・工事設計認証取得

BORN FOR SAFETY

HP71XExIICVHF 本質安全防爆構造携帯型無線機 一般業務用（SR）

主な仕様

型式	HP71XExIICVHF
防爆構造型式検定合格番号	CML24JPN2273X
防爆構造の種類	本質安全防爆構造（ib）
対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級	IIC T4
周波数帯域	142-170MHz
技術基準	F3E 等（工事設計認証取得）
電波型式	F2D、F3E
チャンネル数	最大 1024 チャンネル
送信出力	High: 2W / Low: 1W
電源電圧	DC7.4V 専用防爆バッテリー
バッテリー	2,150mAh リチウムイオン
運用時間の目安（送信 5: 受信 5: 待受 90）	17 時間
外形寸法 (突起物を含まず)	高さ 130mm x 幅 55mm x 奥行 37mm（バッテリー装着時）
質量	約 390g（バッテリー、アンテナ装着時）
防塵防水	IP68 準拠
MIL-STD（米国国防省軍用製品規格）	MIL-STD-810H
使用温度範囲（防爆エリア内）	-25℃～+60℃

標準構成品

本質安全防爆認定製品

防爆バッテリー
BL2105-Ex

スマート充電器
CH10L33

ACアダプター
PS1014

アンテナ

ベルトクリップ
BC39

レザーストラップ
RO04

オプション

本質安全防爆認定製品

リモートスピーカマイク
SM26N13P-Ex

本質安全防爆認定製品

イヤホンマイク(PTT付き)
EHN38P-Ex

キャリングケース
LCY028

六連マルチ充電器
MCL41

Hytera

Hytera Communications Co.,Ltd. 日本総合窓口
〒101-0021東京都千代田区外神田三丁目6番1号

TEL:03-3525-8199
https://www.hytera.jp

hytera.jp

You Tube

販売代理店

エクセリ

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F /
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル03-3662-0551
URL:https://www.exseli.com/
証券コード:158A

*定格·仕様·外観·規格は改良のために予告なく変更することがあります。製品の色は印刷の関係上、実際の色とは異なる場合があります。
ハイテラ、Hytera、Hytera CommunicationsおよびハイテラのロゴマークはHytera Communications Co.,Ltd.の商標登録です。©Hytera Communications Co.,Ltd. 2025 All rights reserved.