

特定小電力トランシーバー モトローラ CL1K とスタンダード FTH-307 の通信距離テスト



エクセリ(室内)⇔①	CL1K	メリット 5	FTH-307	メリット 5	@100m
エクセリ(室内)⇔②	CL1K	メリット 5	FTH-307	メリット 5	@200m
エクセリ(室内)⇔③	CL1K	メリット 4	FTH-307	メリット 4	@300m
エクセリ(室内)⇔④	CL1K	メリット 2	FTH-307	メリット 2	@450m

エクセリ(室内)⇔A	CL1K	メリット 5	FTH-307	メリット 5	@100m
エクセリ(室内)⇔B	CL1K	メリット 4	FTH-307	メリット 4	@200m
エクセリ(室内)⇔C	CL1K	メリット 2	FTH-307	メリット 2	@350m

①⇔A	CL1K	メリット 5	FTH-307	メリット 5	@200m
②⇔B	CL1K	メリット 4	FTH-307	メリット 4	@400m
③⇔C	CL1K	メリット 2	FTH-307	メリット 2	@650m
④⇔C	CL1K	メリット通信不可	FTH-307	メリット通信不可	@800m

株式会社エクセリ

東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5

お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551

URL:<https://www.exsely.com/>