

業務用携帯型無線機

小エリア無線通信システム

VX-212U

20ch
1/0.2W

- JIS保護等級7防浸形相当
- IEC国際規格IP57(防水)・IP55(防塵)



混雑・混信が少ない。そんな快適な無線環境をお求めになるなら、通称「新簡易無線」——小エリア無線通信システムです。そしてもっとも快適にご利用になれるVX-212Uです。高い気密性で実現した超防水・防塵ボディながら、従来の概念を破るクリアな再生音。しかも、もっともシンプルな無線機になりました。まさに水際立つ安心。スタンダードです。

比べたら、
安心が
水際立っていました。

混信が少ない + 余裕の出力 = 快適環境の無線

防水・防塵 + 高音質 + 簡単 = 安心



総合バランス無線機

よく働く人のために

快適な新簡易無線を、もっと快適に使えるように考えました。 結果的に、基本を大切に設計になりました。

VX-212U 3つの大きな安心

大きな安心


①

ホッ!

過酷な使用にも耐える。

■超防水JIS保護等級7防浸形。
水深1mで30分放置しても有害な影響を及ぼさない無線機。JIS保護等級7防浸形相当のVX-212Uです。しかもバッテリーをはずした状態でもこの性能をキープ。同じ防浸形でも本体自体の耐久性に「相当」の差がでています。

■土やホコリ、衝撃からも保護。
気密性の高い設計で、土やホコリの侵入を防いでいます。鉄粉対策を施したスピーカーネットなど、防塵構造も追求。また衝撃吸収の役割もする防水パッキンでカバーしたダイキャストシャーシやポリカーボネートボディ、柔軟素材のツマミを採用するなど、耐久性も十分です。



大きな安心

②

ホッ!

連絡がシッカリ伝わる。

■メッセージをハッキリ伝える高音質。
防水性能を高めた無線機は、音の劣化が問題になっていました。VX-212Uは、防水性と音の良さを両立させました。新開発スピーカーと独自のオーディオ回路設計により、高音質・大音量で明瞭に連絡が聞き取れます。

■最長25時間のスタミナでサポート。
急な電池切れで連絡が途絶えては大変。トップクラスの省電・長時間電池寿命を実現しました。大容量タイプのリチウムイオン充電電池なら、余裕の約25時間。また安価で入手しやすい単3乾電池も使い、いざというときにも安心です。 ※電池寿命は送信5/受信5/待機90での測定値。

大きな安心

③

ホッ!

誰でも気ラクに使える。

■もっともシンプルな無線機です。
初めて使う人にもやさしい。新簡易無線でいちばん手軽です。通信に必要な機能だけを装備。使い勝手のいい選局ダイヤルも用意し、簡単に使える無線機にしています。

■小さく軽く、ラクラク携帯。
仕事を軽快に進めます。小ささ97(H)×56(W)×34(D)mm(突起物含まず)。軽さ約270g。そのコンパクトボディは、手にしっくりなじみます。 ※寸法・質量は標準型充電電池FNB-V86LI装着時。

●万一の非常事態にはワンタッチ! 最大音量でアラームを鳴らす緊急ボタン。●トーンまたはデジタルコードで、静かな受信待機。●データ通信もOK。



【特に、おすすめします。】 ●ゴルフ場 ●イベント・展示会 ●スポーツ・レジャー施設 ●学校をはじめとする各種団体 ●テーマパーク ●ホテル・旅館 ●倉庫や物流センター ●大型店舗 ●建設現場 ●各種工場 ●警備・管理業務 ●測量現場……

■VX-212Uをサポートする周辺機器。

標準型リチウムイオン充電電池
FNB-V86LI
■1,150mAh



大容量リチウムイオン充電電池
FNB-V87LI
■2,000mAh



急速充電器
VAC-581
FNB-V86LIを約3時間で充電。



6連急速充電器
VAC-6200A
大規模利用に。



単3乾電池ケース
FBA-34
防浸構造。6本仕様。



スピーカーマイク
MH-66A7A
防浸構造。



小型スピーカーマイク
EK-202W
アクティブなマイク。



耳掛け式スピーカーマイク
EK-505W
スマートに通話。



小型スピーカーマイク
MH-57A4B
変換アダプター必要。




タイプイン型マイク
MH-62A4B
機壳にとめて通話。



変換アダプター
CN-8
MH-57A4B/62A4Bやイヤホンを接続するときに。



イヤホン接続アダプター
CT-101
市販のイヤホンが使えます。CN-8も必要。



キャリングケース
LCC-581
本体の保護のためにも。



(シンプル・シッカリ)

小エリア無線通信システム

VX-212U

【付属品】ベルトクリップ

■認証番号 0010ZAA1022 ■取替年月日/平成16年10月1日

※認証番号は、変更になる場合があります。開局申請に必要な番号ですので、申請時には必ずスタンダードまたは販売店にご確認ください。

【主な仕様】 ●チャンネル数:全20チャンネル(うち2チャンネルはデータ通信専用) ●通信方式:プレス・トーク方式 ●電波型式:F3E、F2D ●定格電圧:DC7.4V ●使用温度範囲:-10℃~+50℃ ●消費電流:送信時=500mA、受信時=300mA、待機時=30mA ●受信感度:-8dBμ以下(12dB SINAD) ●送信出力:1W、2W ●寸法:97(H)×56(W)×34(D)mm(FNB-V86LI装着時、突起物を除く) ●質量:約270g(FNB-V86LI、ベルトクリップ装着時)



●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

※ VX-212Uは完全防水ではありません。長時間、水の中に放置したり、高い水圧がかかる場合の防水性は確保していません。



株式会社スタンダード www.standard-comm.co.jp

本社:〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎ 03-3719-2231

札幌営業所	〒060-0032 札幌市中央区北2条東7-82 ☎ 011-231-5000
仙台営業所	〒982-0011 仙台市太白区長町3-7-13 ☎ 022-308-3466
東京ビジネス営業所	〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎ 03-3719-2171
名古屋ビジネス営業所	〒465-0093 名古屋市中東区一社3-127 ☎ 052-702-8521
大阪ビジネス営業所	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎ 06-6337-6501
広島営業所	〒730-0003 広島市中区白島九軒町21-15 ☎ 082-222-5169
福岡営業所	〒812-0014 福岡市博多区比恵町4-8 ☎ 092-441-9121
開発東京営業所	〒153-8645 東京都目黒区中目黒4-8-8 ☎ 03-3719-2032
開発大阪営業所	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町5-3 ☎ 06-6337-6578

お求めは信用とサービスの当店で

〒103-0007
東京都中央区日本橋浜町2-20-6 花岡ビル
株式会社 エクセリ
電話 03-3662-0551 FAX 03-3662-0553

●お問い合わせは、最寄りの販売店または(株)スタンダードまで、どうぞ。

●製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更することがあります。●製品の写真は、印刷の関係上、実際のものと多少異なる場合があります。●このカタログの内容は2006年12月現在のものです。

PA0512/2ACSG