

wave **CSR**

作業連絡用通信システム

R9020/P9010

5 者同時通話（子機 4 台 + 親機）

多人数の通話でもクリアな音質

同時通話型の作業連絡用通信システム
ハンズフリーで多者間連絡が必要な
大規模作業現場に最適です




親機 R9020



子機 P9010

作業連絡用通信システム

子機間の通話は全て親機が中継をして行います。親機本体と子機4台との最大5者間で電話のような同時通話が可能です。



●自動通話

固定したチャンネルで通話するチャンネル固定通話方式に加え、空いているチャンネルを自動的に検出して通話する自動通話方式が使用できます。自動通話方式では1台の親機に設定できる子機の台数に制限がなくなり、大規模な工事現場に対応できます。(自動通話方式で同時に通話できるのは、親機+子機3台までになります。)

●個別型トーン

もしチャンネルがかぶってしまった場合、不要な電波の音声出力を防止するトーンスケルチを搭載。さらに親機の各受信チャンネルごとに別々のトーン周波数を使用する個別型トーンスケルチも設定可能。より強力に不要な音声をカットします。

●秘話機能

通話内容を他者に聞かれにくくします。

●R9020の主な機能

- 見やすい漢字表示
漢字表示の大型液晶表示を搭載。受信状態や設定状態をわかりやすく表示します。
- リモコン設定
親機が離れた場所に設置されていても、親機の各機能は子機からリモコンで設定できます。もちろん親機本体でも、大きな液晶表示で容易に設定が可能です。
- 2系統の音声出力
最大出力1.5W以上の内部スピーカーに加え、外部スピーカーも接続可能。各音量は独立して調整できます。
- 受信ユニットの独立設定
4個の受信ユニットの受信音量を個別に調整可能です。子機を使う声の大きい人、小さい人を最適な音量に調整できます。また、外来ノイズ対策などの必要に応じて、受信ユニットの動作を個別に停止させることも可能です。
- IPx2 防滴構造

●P9010の主な機能

- 5つのシステムメモリー
最大5種類のシステム構成番号、チャンネル番号、子機番号などをメモリーすることができます。これにより、5台の親機を切り替えて使用することができます。
- マイク感度切替機能
マイク感度を3段階に切り替えられます。
- 弱電界でのノイズ低減
マイコン制御とハード制御の2系統のスケルチ回路を採用。弱電界での耳障りなノイズを低減しています。
- バッテリー残量警告
バッテリー残量は表示部に3段階で表示すると共に、残量が少なくなってくると、イヤホンから警告音を発します。
- IPx5 防水構造

●定格

使用周波数	R9020(親機) 受信 413.70000MHz ~ 414.14375MHz インターリブ 6.25kHz 間隔 72チャンネル 送信 454.05000MHz ~ 454.19375MHz インターリブ 6.25kHz 間隔 24チャンネル	P9010(子機) 受信 454.05000MHz ~ 454.19375MHz インターリブ 6.25kHz 間隔 24チャンネル 送信 413.70000MHz ~ 414.14375MHz インターリブ 6.25kHz 間隔 72チャンネル
電波型式	F3E、F2D	F3E、F2D
通信方式	複信方式	複信方式
送信出力	1mW	1mW
受信感度	-7dBμ以下 (12dB SI NAD)	-5dBμ以下 (12dB SI NAD)
オーディオ出力	外部 最大 2.0W 以上 (8Ω負荷 5% 歪時) / 内部 最大 1.5W 以上 (8Ω負荷時)	最大 10mW 以上 (8Ω負荷)
トーンスケルチ機能	CTCSS 33 波	CTCSS 33 波
電源電圧	DC12V / 24V (DC10~32V)	DC3.7V
消費電流	送信 約 0.7A、受信 約 1.3A	送信 約 80mA、受信 約 80mA
電池使用可能時間		約 8 時間 (LB201JA 使用) / 約 15 時間 (単 3 形アルカリ乾電池使用)
使用温度範囲	-20℃ ~ +60℃	-10℃ ~ +50℃
寸法	幅 170mm 高さ 45mm 奥行 160mm (モバイルブラケット含まず)	幅 58mm 高さ 106.5mm 奥行 22mm (LB201JA 装着時、突起物含まず)
質量	約 1.1kg (モバイルブラケット含まず)	約 170g (LB201JA 装着時)
付属品	電源延長ケーブル (2A ヒューズ内蔵)、モバイルブラケット、取扱説明書、保証書	リチウムイオン電池パック (LB201JA)、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書

●R9020 オプション

スタンドマイク CSM510B (マグネット付)	ブームマイク CSM520B (マグネット付)	外部スピーカー CSK500	ACアダプター CAA1230F	リチウムイオン 電池パック LB201JA

●P9010 オプション

急速充電器 CG201JA	単 3 形乾電池 ケース BT201JA	タイピン型 イヤホンマイク MP202JA	ヘッドセット HP201JA	ヘッドセット スピーカー SK201JA	キャリング ケース LC201



注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

本機は技術基準適合証明取得機種です

■製造元 株式会社CSR <http://www.kcsr.co.jp/wavecsr.html>

本社 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4
TEL 042-703-5100
札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル
TEL 011-633-8200
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3 丁目 27 番 3 号 日泉ビル
TEL 022-725-4523
名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 3-121-1MIDORI ビル
TEL 052-709-7011
福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル
TEL 092-260-1351

■お問い合わせ先

株式会社エクセリ
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>