

特定小電力トランシーバー用中継装置

IC-RP4100

中継 27ch



通話距離を
約2倍に
延長!



通話距離を約2倍に延長。
簡単に設置可能な中継装置。

CALLBRIDGE®

希望小売価格: **43,000円**+税
技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種
JANコード: 4909723009313

平面設置も
可能



■主な特長



27ch実装
ゆとりのチャンネル数で
混信を回避。



グループ中継モード
通話の中継するグループを
限定し、混信を回避。



送信出力設定機能*
連続通話が可能な
1mWに出力変更が可能。



多彩な通信制御機能
アッテネーター強度(4段階)
スケール強度(4段階)
ハングアップタイム(4段階)



簡単チャンネル設定
混信時、手元で迅速に
チャンネル切り替え^{※2}。



コンパクト設計
壁面設置、平面設置が
可能な小型軽量ボディ

※1 中継1ch〜中継18chの1ch設定可能。特定小電力トランシーバーの出力が1mWに変更する必要があります。 ※2 別売リモートケーブルOPC-1856が必要。

■主な定格

チャンネル数	27ch	外形寸法	120.0(W)×29.0(H)×103.0(D)mm (突起物を除く)
電源電圧	DC 8.0V ※付属ACアダプター使用		
使用温度範囲	-10℃〜+50℃	重量	約240g(付属品を除く)

■グレードアップオプション

OPC-1856 リモートケーブル(約3m)
2,000円+税



高い場所に設置したあとでも
手元でチャンネル切り替えが
可能。

■付属品

壁面取付プレート
ACアダプター 他

対応機種

IC-4810

詳細は▶P5へ

47ch 受信専用
堅牢
緊急呼出
IP57
サブch



IC-4500

詳細は▶P6へ

47ch サブch
小型 堅牢
受信専用 緊急呼出
IPX7 バイブ
秘話



IC-4350/L

詳細は▶P7へ

47ch 堅牢
小型 緊急呼出
受信専用
IP67
秘話



IC-4300/L

詳細は▶P8へ

47ch 堅牢
小型 受信専用
IP55
秘話



IC-4110D

詳細は▶P9へ

47ch 受信専用
IP54
秘話



IC-4077S

詳細は▶P10へ

47ch 秘話
小型 緊急呼出
秘話



IC-4188D

詳細は▶P12へ

47ch
IP54
秘話

