

HX834 HX835P



大型施設でもハンズフリーの コミュニケーション



多人数作業にもフル対応



同時通話ならではの安心のオペレーション

親機を使って通話する同時通話型トランシーバー。ハンズフリーで自然な会話が可能です。

グループ作業のためのゆとりの回線数

指令用の基地局を1、子機最大8の全9者間での同時通話を実現。フロアがまたがるような現場、さらに大規模な施設での利用にも十分に対応できるよう、親機を連結して最大17者間での通話が可能になります。

●フラットボディ (HX835P)

アンテナを本体に内蔵し、ボリュームつまみも誤操作がなくなるように上部をフラットな形状にしました。

●さらに通話エリアを拡張

親機に接続して通話エリアを広げることができる回線補償器 RP824を用意。約50mのケーブル延長で、最大6台の増設が可能。※回線補償器を使用する場合は、基地局申請が必要です。

主な仕様

技術基準適合証明取得機種

送受信周波数	400MHz帯の上り(送信) 72チャンネル、 下り(受信) 24チャンネル
電波型式	F3E・F2D
通信方式	複信方式
送信出力	1mW
受信感度	-4dBμV以下 (@12dB SINAD)
低周波出力	3mW以下 (@8Ω)
動作温度範囲	-10℃～+50℃
定格電圧	3.7V
本体寸法	HX834: 58×106.5×22mm HX835P: 58×118×22mm (幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず)
本体重量	HX834: 約170g (CNB840装着時) HX835P: 約160g (CNB840装着時)

オプション

リチウムイオン電池パック CNB840	急速充電器 CSA824C	乾電池ケース CBT820F	タイピン型マイク&イヤホン CMP815 標準型	タイピン型マイク&イヤホン CMP816 接話型 ケーブルにコールボタン装備	タイピン型マイク&イヤホン CMP816B 接話型 マイク部にコールボタン装備
タイピン型マイク&イヤホン CMP835P コネクターケーブル下向き ノイズキャンセルタイプ	ネックセット CHP823-3	マイク&フォン CHP820-2	ヘッドバンド CMB820 CHP820-2用	ヘルメットクリップ CMB821 CHP820-2ヘルメット装着用	咽喉マイク EM-01-834 耳掛け式イヤホン付属
ヘッドセット HP201JA	ヘッドセットスピーカー SK201JA HP201JA用	キャリングケース CLC824 HX834用 CNB840使用時	キャリングケース CLC821 HX834用 CBT820F 使用時	キャリングケース CLC835P HX835P用 CNB840使用時	⚠ 注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

STANDARD製品("STANDARD")はMotorola Solutions Inc.(MSI)により開発されており、STANDARDブランドはMotorola Solutions Inc.("MSI")の完全子会社である Vertex Standard Trademark Holding LLCの登録商標です。ここで記載されている"STANDARD"は、MSIまたはMSIが指定するMSIの子会社の登録商標または商標です。

■販売 株式会社CSR

https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html



■お問い合わせ先



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
北海道旭川市6条通8-36-25 セントラル旭川7F-G号室
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 本町EASTビル7F
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>
証券コード:158A