

オプション

<p>ニッケル水素充電電池 FNB-135 容量2400mAh 充電はPS000042A11をご使用 下さい</p> 	<p>充電用ACアダプター PS000042A11</p> 	<p>小型スピーカーマイク MH-90A4B</p> 	<p>防水スピーカーマイク MH-66F4B IP×7の防浸構造</p> 
<p>イヤピースマイク MH-89A4B</p> 	<p>タイピンマイク EK-515W-314 ダブルPTT スイッチ</p> 	<p>イヤホン ME-101(50CM) 長さ50cm ME-101(100CM) 長さ100cm EK-515W-314用</p> 	<p>タイピンマイク MH-62A4B 高感度タイプ イヤホンが交換できるオーソ ドックスなタイピンマイク</p> 
<p>イヤホンマイク MH-391A4B</p> 	<p>イヤホンアダプター CT-101 3.5φミニプラグのイヤホン接続 用アダプター</p> 	<p>ベルトクリップ CLIP-30 付属品と同等</p> 	<p>キャリングケース LCC-314B</p> 
<p>アンテナバンド S8003159 レッド S8003161 ブルー S8003163 イエロー S8003165 オレンジ S8003167 グリーン トランシーバーの識別に使える アンテナバンド 各12個入り</p> 			

STANDARD
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

特定小電力トランシーバー

FTH-214

免許不要	小型軽量
直接通話 20CH	防塵防水 IP55



レジャーから プロの現場まで

免許不要ですぐに使える小型トランシーバー

注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

STANDARD製品("STANDARD")はMotorolaSolutions Inc.(MSI)により開発されており、STANDARDブランドはMotorola Solutions Inc.("MSI")の完全子会社であるVertex Standard Trademark Holding LLCの登録商標です。ここで記載されている"STANDARD"は、MSIまたはMSIが指定するMSIの子会社の登録商標または商標です。

■販売 株式会社CSR
https://www.kcsr.co.jp/csr_standard.html

STANDARD
AUTHORIZED DISTRIBUTOR

■お問い合わせ先

首都圏営業部 〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野 5-33-4 TEL 042-703-5100
札幌営業所 〒060-0004 札幌市中央区北4条西16-1テルウェル札幌第2ビル TEL 011-633-8200
仙台営業所 〒981-3133 仙台市泉区泉中央 3-27-3 日泉ビル TEL 022-725-4523
名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市中区東区一社 3-121-1MIDORI ビル TEL 052-709-7011
大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-5-18 新大阪エイトビル TEL 06-6829-6124
広島営業所 〒730-0803 広島市中区広瀬北町 3-11 和光広瀬ビル TEL 082-232-3331
福岡営業所 〒812-0041 福岡市博多区吉塚 4-10-48 福岡インタービル TEL 092-260-1351

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>

2021年7月現在 仕様・規格・外観は改良のため予告なく変更する場合があります

99CZ49EJ02

誰でも使いやすいシンプルなデザインと機能性を実現

FTH-214は シンプルな機能と高い性能をあわせ持った特定小電力トランシーバー
 免許も登録も不要で、誰でも簡単に操作が可能です
 道路工事や店舗など屋内外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや災害時の連絡などさまざまな場面で活躍します



小型軽量、大音量スピーカー搭載

誰でも手軽に使用でき、子供から大人まで扱いやすい小型軽量タイプ。そのコンパクトなボディからは想像できない大音量です。

豊富なチャンネル数

特定小電力トランシーバー用の20chを搭載。幅広い用途に合わせた利用が可能です。

電池1本で手軽に使用可能

アルカリ単三乾電池1本で30時間以上稼働する省エネ設計。



マイクロUSB充電端子

どこでも充電可能なマイクロUSB充電端子を装備。オプションの充電器以外に、市販のUSBケーブルを使用してパソコンなどから充電が可能です。

※オプションのニッケル水素電池 FNB-135が必要です。
 ※USB2.0以上、出力電流500mA以上のUSB端子に接続して下さい。但し全てのUSBケーブルや機器との動作を保証するものではありません。



交通整理



レジャー



飲食店

安心の防塵・防水性能

保護等級IP55クラスで、優れた防塵・防水性能を発揮
 水の噴射を直接浴びても機器本体に影響が出ない設計

保護等級について
 【防塵について】IP5X（防塵形）は、動作および安全性を阻害するほどの粉塵が内部に侵入しないこと
 【防水について】IPX5（防噴流形）は、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がないこと
 ※IEC（国際電気標準会議）に基づく、粉塵や水の侵入に関する保護等級
 ※トランシーバーのキャップ等を完全に閉じた状態でIP55になります



個人・グループの識別に便利なオプションのアンテナバンドは5色をご用意しています

機能

- DCS・CTCSSによるグループ分け機能（DCS108通り、トーン47通り）
- 会話のプライバシーを守る秘話モード
- 信号のあるチャンネルを自動で探すスキャン機能
- 電源の切り忘れによる“バッテリー上がり”を防ぐオートパワーセーブ機能
- 送信禁止機能で無線機をモニター機として使用可能
- 話しながら両手を使いたいときに便利なPTTホールド機能
- 雑音をできるだけ抑さえ込むコンパウンダー機能
- 設定を他のFTH-214にもコピーするクローン機能
- 誤操作を防ぐキーロック機能
- ディスプレイ非表示設定
- 受信終了時の雑音を取り除くPTTディレイ機能
- オーディオオプションが正常に使用できるかチェックするイヤホン断線チェック機能



災害時

技術基準適合証明取得機種

特定小電力トランシーバー
FTH-214



店内連絡

主な仕様

送受信周波数	1ch-9ch: 422.2000-422.3000MHz 01ch-11ch: 422.0500-422.1750MHz
チャンネル数	20チャンネル
電波型式	F3E・F2D
通信方式	単信方式
送信出力	10mW
受信感度	-10dBμV以下 (@12dB SINAD)
低周波出力	60mW以上 (@4Ω、60mW時 歪率10%以下) 電源電圧1.5V時
動作温度範囲	-10℃~+50℃
定格電圧	1.0V~1.7V
本体寸法	50×83×27.1mm (幅×高×奥行 アンテナ及び突起物含まず)
本体重量	約90g (電池、ベルトクリップ除く)

※中継器を使用した通信はできません

〈付属品〉



スタンド
 (※充電機能なし)

ベルトクリップ

パッケージ内容

- 本体 (アンテナバンド付き)
- ベルトクリップ
- スタンド
- 取扱説明書

〈実物大〉

83mm