

複数波簡易用携帯無線機・一般業務用携帯無線機

GP3188/3688

現場を制する信頼のモデル



NEW

Simple

Powerful

Useful



GP3188/3688は、高音質&高感度を追求した設計により、激しい騒音にさらされる環境でも、良好な通話を可能にします。さらに、洗練されたデザインのボディはあらゆる現場にマッチし、シンプルな操作で高性能を誇るはたらく無線機です。

クリアな音質

独自の信号制御回路を搭載し、安定かつ高品質の音声出力が可能となり「Crystal Clear(クリスタルクリア)」で快適な通信を実現しました。また、ヘッドホンなどのアクセサリを使用することにより、さらに快適な通信を実現します。



バッテリー持続時間が大幅アップ

特大容量リチウムイオン電池がラインナップに加わり、ローパワーで19時間、ハイパワーで14時間の長時間使用が可能となりました。

4種類のバッテリー対応

バッテリー種類	Ni-Cd (1100mAh)	Ni-MH (1400mAh)	Li-ion(大) (1600mAh)	Li-ion(特大) (1800mAh)
持続時間(ハイパワー)	8H	10H	12H	14H
持続時間(ローパワー)	10H	13H	17H	19H

※ バッテリー持続時間は、使用時間を(送信5:受信5:待ち受け90)の割合で、バックライトをOFFの状態で測定したものです。実際の使用状況によって変化します。

耐久性に秀でた堅牢ボディ

MIL(米国軍用規格)が定める過酷な使用条件をクリアし、さまざまな環境でも機能を確実に発揮できる高度な信頼性を誇ります。

※ 本体はIP54 (JIS保護等級4相当)

電磁波安全基準に適合

GP3188/3688の送信時に発生する電磁波のレベルは、米国連邦通信委員会(FCC)が「報告命令書FCC96-326」に基づき定めた新安全基準に適合しています。

5W VHF model

4W UHF model

視認性の良いLCDディスプレイ

バックライト付きで、無線機の設定やバッテリーの状態をクリアに表示します。(GP3688のみ)



プログラムボタン

頻繁に使う機能を2個のボタンに設定できます。(GP3688のみ)

誤操作防止のキーロック機能

不用意にキーを押してしまったり、無線機を誤って落としても誤動作しないようにロックができます。(GP3688のみ)

2段階のスケルチレベル設定でノイズ抑制

不要なノイズを抑えるスケルチ機能をあらかじめ設定しておけば、ワンタッチでノイズを抑制できます。

最大35チャンネル【GP3688簡易無線全波対応】

GP3688は35チャンネルまでご利用いただけます。全波対応により、混信を避けたチャンネル選択が可能です。(GP3188は16チャンネル)

スピーカは最大500mW出力

騒がしい場所でも、良く聞き取り、確実な通信を可能にします。

外れ防止ロック付き

バッテリーは、装着時にロックされ、落としても外れにくくなっているため、すぐに次の通信を行うことができます。

さまざまな要望に応えるアクセサリも豊富にラインナップ

■特大容量リチウムイオン電池
(1800mAh) [NNTN4497]

■大容量リチウムイオン電池
(1600mAh) [NNTN4970]

■ニッケル水素電池
(1400mAh) [NNTN4851]

■ニッケルカドミウム電池
(1100mAh) [NNTN4496]



■急速充電器
[WPLN4147]

■ブームマイクイヤホン
(PTT付)
[PMMN4001]

■フレックス2ピースイヤホンマイク
(PTT付)
(MAG ONE)
[PMLN4443]



■VOXスイッチ付ヘッドセット
(PTT付) (MAG ONE)
[PMLN4445]



■NFLスタイルヘッドセット
[RLN5238]



■リモートスピーカマイク
[HMN9030]



■骨伝導マイクイヤホンセット
■キャリングケース
■各種アンテナ

GP3188 大きさ/重量 (突起物含まず)

Ni-MH装着時 126.5×61.5×43mm, 421g
Ni-Cd装着時 126.5×61.5×45mm, 406g
Li-ion(大)装着時 126.5×61.5×42mm, 351g
Li-ion(特大)装着時 126.5×61.5×45mm, 353g

複数波簡易無線とは

簡易無線は複数の周波数を複数のユーザーで共有して使用する無線局です。したがって、どの周波数においても同じ周波数を使用するユーザー同士、お互い譲り合って使用することが原則となります。また複数の周波数を使用する都合上、異なる周波数同士では通信が不可能になりますので、必ず主たる周波数をあらかじめ決めておき、常にその周波数に戻しておくことをお勧めいたします。



モトローラ・ビジネスユニット

カタログ等のお問い合わせはモトローラ・カスタマーセンターへ

0120-549-533
<http://motorola-bizunit.jp>

発行元 株式会社スタンダード 東京都目黒区中目黒4-8-8

私どもがお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
取扱販売代理店

by MOTOROLA

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:<https://www.exseli.com/>



このカタログは
リサイクルペーパーを
利用しています。

注意
正しく安全にお使いいただく
ため、ご使用前に必ず「取扱
説明書」をよくお読みください。

おおよびMOTOROLAはモトローラ社の登録商標です。はたらく無線はモトローラ株式会社の登録商標です。