

IC-4300

交互 20ch

中継 27ch

CHECK POINT

超小型・軽量ボディ

IP55の防塵／防水性能

電池1本で使用可能

通話距離が約2倍に。

対応中継装置

IC-RP4100

詳細はP13へ



※ 2011年9月当社調べ。国内で販売されているIP55相当以上の防塵・防水性能をもつ特定小電力トランシーバーとして。

クラス最小・最軽量※
だから使いやすい。



オプション接続部
1ピンねじ込み
コネクター

・変換ケーブルとの
組み合わせで使用可能な
従来オプションもあります。



希望小売価格: **16,590円**

(本体価格:15,800円)

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

METALLIC RED JANコード:4909723117773

METALLIC SILVER JANコード:4909723117780

BLACK JANコード:4909723117797

ビジネスシーン

交通整理・駐車場

アパレル店

厨房

レジャー施設

スーパード

主な特長



IP55防塵・防水

流水がかかる程度の環境でも
使える防水形。



マイク感度・スクエルチ調整

使用環境に応じて調整できる
マイク感度・スクエルチ(5段階)。



グループ通話機能

通話相手を限定し、
効率的に情報伝達。



受信専用機能

施設の案内や見学で
威力を発揮。



超軽量薄型ボディ

約120gの超軽量ボディ。



ショートアンテナ

腰につけても動きを妨げに
くい、ショートアンテナを採用。



VOX機能内蔵

音声に反応して自動的に
送信ON/OFFするVOX機能。



堅牢ボディ

MIL-STD-810Fをクリアした
堅牢ボディ。



電池1本で使用可能

単三形アルカリ電池1本で
約33時間使えます。

その他の機能

- 送信出力切替機能
- コンパンド機能
- 秘話機能
- パワーセーブ機能
- バッテリー警告機能
- VOX感度可変機能
- トーンバースト機能
- CTCSS機能
- CDCSS機能 など

主な定格

通 信 方 式	交互通話／中継通話
チャネル数	20ch(単信)+27ch(半複信)
送 信 出 力	10mW(+20%～-50%)
スピーカー出力	40mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)
使用温度範囲	-10℃～+50℃

電 源 電 圧	DC 1.5V
外 形 寸 法	47(W)×81(H)×26.5(D)mm (突起物を除く)
重 量	約120g (別売 充電式ニッケル水素電池 BP-260装着時)

付属品

ベルトクリップ

※バッテリー/充電器は
オプションです

バッテリー

名 称	最大使用時間	充電時間
単三形アルカリ乾電池1本	約33時間	BC-200 —
BP-260(オプション) 充電式ニッケル水素電池	約30時間	約10時間

※送信1・受信1・待受8の使用状態で