

デジタル通信型
特定小電力トランシーバー

IC-D400S

交互 20ch 中継 27ch

CHECK POINT

デジタル通信

優れた秘話性能

ネットワーク接続対応



IPX7防水1年保証

遠距離を結ぶ
通話を実現する
デジタルトランシーバー。



オプション接続部
9ピンスプリング
コネクタ



オープン価格

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

DIGITAL

ビジネスシーン

プラント

倉庫・物流

ビルメンテナンス

港湾作業

警備

■主な特長



高度な秘話性能
デジタルならではの高い秘話性能で重要な情報をガード。



IPX7防水保証
IPX7の防水性能を1年間保証。



ショートメッセージ機能
アルファベット14文字までのメッセージを送付可能。



ネットワーク接続に対応
ネットワーク接続で通話範囲を自在に拡大可能。
※レピータ2台まで。



アンサーバック機能
相手局が通話圏内にいるか、ビープ音と表示で確認。



Pベル機能
呼出を受けたとき、応答するまで音声を鳴らさずブザーで通知。



エマージェンシー機能
緊急信号を送出し、迅速な連絡を実現。



50件のメモリーチャンネル
よく通話する相手を最大50件までメモリーできます。



電池残量警告機能
予期しない突然の電池切れを未然に防止。

その他の機能

- 3タイプの呼び出し機能
- キーロック機能
- 着信履歴表示機能
- LCDバックライト機能
- セルフチェック機能

■主な定格

通 信 方 式	交互通話／中継通話	電 源 電 圧	DC7.4V
チャンネル数	20ch(単信)+27ch(複信)	外 形 寸 法	56(W)×99.2(H)×27.7(D)mm (BP-268装着時、突起物を除く)
送 信 出 力	10mW(+20% ~ -50%)	重 量	約236g (付属 リチウムイオンバッテリーバック BP-268装着時)
スピーカー出力	500mW以上(8Ω負荷 10%歪率時)		
使用温度範囲	-20℃~+60℃		

■付属品

ハンドストラップ
リチウムイオン
バッテリーバック(BP-268)
ベルトクリップ


■バッテリー

名 称	最大使用時間	充電時間 BC-161#02(1口)
BP-268(付属品) リチウムイオンバッテリーバックS	約9時間	約1.7時間
BP-246(オプション) リチウムイオンバッテリーバックM	約14時間	約2.5時間
BP-221(オプション) 乾電池ケース単三形アルカリ乾電池5本	約15時間	—

株式会社エクセリ 東京都中央区日本橋浜町2-30-1 IKビル6F / 大阪府大阪市淀川区西中島6-3-32
お問い合わせ総合ダイヤル 0120-880-200

※送信1/受信1/待受8の使用状態にて

システム利用イメージ



●レピータは2台まで接続可能。

デジタル無線システム用指令卓 RC-27

CHECK POINT

IPネットワーク接続対応

多彩な呼出機能

優れた秘話性能

主な特長



IP接続に対応
1システムに
複数台接続可能。



高度な秘話性能
デジタルならではの高い秘話
性能で重要な情報をガード。



漢字表示対応
視認性に優れた
有機ELディスプレイ採用。



ショートメッセージ機能
IC-D400Sに、50件のショート
メッセージを送ることができます。



主な定格

消費電流	<受信時>650mA以下 <送信時>300mA以下
電源電圧	DC15V±15%
使用温度範囲	0℃～+50℃
外形寸法	268(W)×78(H)×184(D)mm(突起部含まず)
重量	約1.2kg(SM-24、BC-165含まず)

グレードアップオプション

SP-22 外部スピーカー

オープン価格

デジタル無線の通話エリアを手軽に広げる中継装置。

IC-D400S専用
特定小電力IPレピータ(中継装置)

IC-D400SRP (屋内用)

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

外形寸法 230(W)×38(H)×167(D)mm
(突起部除く)

重量 約800g

オープン価格



オープン価格



IC-D400S専用
特定小電力IPレピータ(中継装置)

IC-D401SRP (屋外用)

技術基準適合証明(工事設計認証)取得機種

外形寸法 328(W)×262(H)×116(D)mm
(突起部除く)

重量 約6.3kg