

特定小電力トランシーバー モトローラ CL1K とスタンダード FTH-307 の通信距離テスト



エクセリ(室内)⇔①	CL1K	メリット 5	FTH-307	メリット 5	@ 100m
エクセリ(室内)⇔②	CL1K	メリット 5	FTH-307	メリット 5	@ 200m
エクセリ(室内)⇔③	CL1K	メリット 4	FTH-307	メリット 4	@ 300m
エクセリ(室内)⇔④	CL1K	メリット 2	FTH-307	メリット 2	@ 450m
エクセリ(室内)⇔A	CL1K	メリット 5	FTH-307	メリット 5	@ 100m
エクセリ(室内)⇔B	CL1K	メリット 4	FTH-307	メリット 4	@ 200m
エクセリ(室内)⇔C	CL1K	メリット 2	FTH-307	メリット 2	@ 350m

①⇔A	CL1K	メリット 5	FTH-307	メリット 5	@ 200m
②⇔B	CL1K	メリット 4	FTH-307	メリット 4	@ 400m
③⇔C	CL1K	メリット 2	FTH-307	メリット 2	@ 650m
④⇔C	CL1K	メリット通信不可	FTH-307	メリット通信不可	@ 800m

株式会社エクセリ

全国共通お問い合わせフリーダイヤル 0120-880-200 365日深夜まで電話受付

<http://www.exseli.com/>