●仕様

A 15	N 41			
チャンネル数	47ch(シンプレックスモード20ch・レビーケーアクセスモード(セミテュプレックスモード)27ch)			
使用用波纹	400MHz号			
运售出力	10mW/1mW (m 1mWiaレビーターアクセスモードの1~18cn設定時の分析效)			
电光压式	F3E			
低周測出力	60mW(80g來,10%型)			
T. T. DE	DC 1 5v	All the		
使用温度而到	-10世~450世(東京電路の 0世~46世)			
外形寸法	W48×H95×D26 5mm(REE28 7)	9		
主体開電	約130g(UPB-7N(ニッケル本自充配金)含む)			
	イヤホンマイク(EMC-3)72時間、内蔵スピーカー48時間			

●UBZ-EA20R 通話互換表

温用モード	シンプレックスモード		レビーターアクセスモード (セミデュフレックスモード	
EMah.	h1 1/9	1-1	740 AB	
UBZ-LK20			×	×
UBZ-LM20	13		X	×
U82-8G9		×	2_1	×
UBZ-BG11R	х	0	×	
UBZ-BG2OR	. 0			
UBZ-BM2OR	-0			
UBZ-BH47FR	C 01	U61	- Ce1	100
UBZ-820	2	0	-0	
UBZ-927	C-02	- O#2	0.45	002
U92.S700	62	045	0.62	102
レビーター(中間目)は	H1-59	1-11	h1—HB	1-18
UBZ-RJ27	×	×	0	
UBZ-8H47FA	×	*		

●2 UBZ-S27/S7DOのデジクルシヴェリングを使用しての選ば本写。

HMC-3(G)

AUNTO NO VOX/PITME

JANO-F 4975514013982

(ハンズフリー(VDX)がた)

希望小売価格6279円 (本体価格5.990円)

SMC-34(G)

リモコン対応ポリューム付き

スピーカーマイクロホン

希望小 売締筋.250円 (本体物85.000円)

JANZ-1: 4975514014002

●高強度オプション

付馬品



イヤホン付きグリンフマイクロボ (マイクが周切り替え付き) CHALLEDAN - (ADDINE) 希望小元郎格 8.295円 (879年8 7.900円)

EMC-11

JA113-5 4975514043965



パッテリーライフ 原定条件 アルカリを走る。送信6号/受信6巻/科号受け248号の部の選し他作を送信 出力10mkl./ケリーセーブをCO、製造が50の条件で表定。パッテリーライフは最 設備やポリュームは第一位の必要はその原料を先により変します。 ペルトクリッフ/マイクフラグ語定合列/安排製売日/位益日/サービス場系一覧表

和留小壳医格 4,935円

JAND-K 4975514051069



UCM-100 コントロールマイクロペン (VOX)250) 希望小元集档 3.990円 (本年報報 3.800円) JAND-1: 49786! 40495?

UCM-100はUHSシリーズイヤホンと 組み合わせてご使用下さい。 UCM 100単体では使用できません



UHS-1 イヤーフックタイプ **常型小元集制 3.04**5円

JWD-N 4975514048870









その他のオプション



イヤホンパをクリップマイクロホン (耳掛けタイプ) (ハンズフリー(VOX)月底)





HS-9(G)

ブチホンをイヤバン

希望小元藝禮 1,575円 (李华岳祖 1,500円)

JAND-S 4975514014132

相望小元盛相 4.095円 (本料整備 3.900円)

JAND-1- 4975514022748

KHS-21 VOX用へっドセット (パンス(コロー・(V()X()到(2)) 希望小元级特3.990円 (本外经销3.800円) JAN 7-15 4975514039319





ネックストラップ 希望小売価格1,470円 (本等価格1,400円) JAN2-F 4975514048625

URC-SMI

ACアダプター(共電台6港鉱用)

JAND-114975514050888

希望小先插椅 4.200円



希望小是语语 1.575円 (本体编档 1,500円) JAN2-K 4975514051892









此物面技術高等通常品

●交信距離 建物が林立する市街地 約100~200m

見週しのよい場所 約1~2km 見達しのよい電子びど、高くと交信しやすくいのます。表中の苦悩は、電話を予に持って使用した期のお望ですが、用自由の位置や用事物などの協夫 作により変化します。なは、アンテナを中から難し **高くの思させるごとで、空間下部はお子します**

KHS-29F

USC-3(G)

希望小玩藝格 2.625円

UBC-7SL MEW

息望小完盛格1.470円 (本体集組1.400円)

JAND-1: 4975514051915

JAND-N 4975514014064

へいださった(計画けタイプ)

希望小元価格5、145円 (本体機4.8円(0円)

JANCE -> 4975514048830

ULンズフリー(VDX)対区



◆本カタログの内容は2012年7月現在のものです。◆本カタログ高数用品の医格には、消費校などの質量は5%を適用しています。◆仕述・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。◆告 社はデミトスの領場用性需認品を製造打ち切り後、原準 保保しています。◆本カタログに発電した機器等以上機能が、表面を対しています。◆本カタログに内臓の冷温を持ちずによっています。◆本カタログに内臓の冷温を持ちずによっています。◆本カタログに内臓の冷温を持ちずによっています。◆なからは、本のなりのことで使用の関係に、一点の他のの変形が、現場が開きたよれ経りできる。◆本のなりには、本のなりのことで使用の関係に、一点の他の変形が、現場が開きたよれ経りできる。◆本のなりには、主なるなどといましています。本人などは、大きないとしています。◆本のないとは、本人などのことでは、中心はいます。◆本のないとは、大きないとない。◆本のないとないます。◆本のないます。◆本のない

●ユーザー登録(My-Kenwood)をご利用ください。 対策いよけいただいたアンラッド家庭をご費用いただくたかに、 同社第二人ページのでユーザー登録するとときがするします。

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と 安全に関する 「安全上のご注風」をよくお飲みください。 △△ ご注意 ●f水、湯気、湯気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。 「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

フリーダイヤル 20120-2727-87 携帯電話・PHS・一部のIP電話などからのご利用は 045-450-8950

受付時間: 月~金曜日 9:30~18:00 土曜日 9:30~12:00/13:00~17:30 (日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)

●お買い求めは当店で



株式会社エクセリ (代理店届出番号C1909977) 東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551 URL:https://www.exseli.com/

カタログ書号 MAA-EA1207(F2S0) 2012年7月作成

https://jp.my-kenwood.com

JVCKENWOOD

株式会社ケンウッド、日本ピクター株式会社、JSKカーエレクトロニクス株式会社、株式会社JVCケンウッドの4社は2011年10月1日をもって合併し。株式会社JVCケンウッドに なりました。企業ビジョン「感動と安心を世界の人々へ」のもと、「電」「映像」「国 等通信」によって人と人とのコミュニケーションを実質する順温/ドライバを世界中の容器様に 提供する企業グループを目指してまいります。

株式会社JVCケンウッド 〒221-0022 機浜市神奈川区守屋町3-12 www.jvckenwood.co.jp

KENWOOD

特定小電力トランシーバー

免許·資格不要











クラストップの省エネ性能**1

だから、たっぷり話せる。*1:2012年7月現在発売中の 単現電池1本駆動の 特定小電力トランシーバーとの比較

単3アルカリ乾電池1本で、最長72時間も使えます。

消費電力を抑えるバッテリーセーブ機能に新搭載した 「ecoモード」により、単3アルカリ乾電池1本でクラス 最長48時間以上のロングランを達成。オプションのイヤホ ン付クリップマイクロホン(EMC-3)を使用すれば、さらに 最長72時間まで延ばせます。持ち運びに便利な130gの軽 量・コンパクト設計だから、屋外の業務でも大活躍です。





バッテリーヤーブ機能に新モート 「ecoモード」を搭載。

●「ecoモード」設定時はバックライトがOFFとなります。

電池1本? KENWO ecoモード+ イヤホンマイク 最長 72時間

48 時間

ON **40**時間

●バッテリーセーブ「ON」または「ecoモード」設定時は、消費電力を抑える動作を繰り返しているため、 受信やVOX動作時の音声の始めが途切れる場合があります。(出荷時はバッテリーセーブ「ON」設定です





エネループ対応で、繰り返し使えます。

別売の充電池、単3アルカリ乾電池に加え、特定小電力トラ ンシーバーではじめてエネループに対応*2。エネループ専 用の充電器があれば繰り返し使えます。環境に負荷をかけ ないエコロジー&財布にやさしいエコノミー仕様です。

※2:2012年7月現在発売中の乾電池対応特定小電力トランシーバーが対象 ●eneloopを充電する際は、eneloop専用の充電器をお使いください。

地球にも、使うあなたにもやさしい。

特定小電力トランシーバー **UBZ-EA20R**

総務省技術基準適合品 免許•資格不要

UBZ-EA20RY イエロー Y ※写真はイメージです。

オープン価格 NEW

47ch対応 交互20ch 中継27ch



毎日使うなら

頻繁な充電が必要な業務には、本 体に充電池(UPB-7N)を入れたまま で手軽にすばやく充電できるオプ ションの充電台**3(UBC-6CR)がお すすめです。 ※3:ACアダプター別売。



●エネループは充電できません。専用の充

●オープン価格の商品は、メーカー希望小売価格を定めていません。

受信電波の強弱に対応

だから、しっかりつながる。

必要なときだけアンテナが立てられます。

作業の邪魔になりがちなアンテナは、必要なときだけ使え ればいい。そんなご要望にお応えして、受信電波の状況がひ と目でわかる「電波メーター」を新搭載。受信状況に合わせて 「回転式アンテナ」を臨機応変に使えます。



使用状況に合わせて快適アンテナ運用





従来のトランシーバーと交信できる。

従来の9chと11chのトランシーバーをひとつのボ ディに凝縮。合計20chの交互交信に対応。9ch機、 11ch機、いずれとも交信できます。

ゆとりの20ch対応



混信を防止して、快適に通話できる。 グループモード

グループ番号を1~38の中から選んで自由に設定し ておくことで、他のグループと混信することなく快適 に通話できます。

交信エリアが2倍に広がる。 レピーター(中継器)27ch対応※4

トランシーバーの交信エリアをよりワイドに 拡大。電波を遮る壁や機器を避けて設置する ことで建物内の死角も減らせます。



トランシーバー

第三者による通話の聴きとりを防ぐ。 ボイススクランブルモード

グループモードと合わせて、このモードを使用する ことで、仲間以外の第三者が電波を受信しても通 話が聴きとりにくくなります。



手ぶらで使える、話せる。 ハンズフリー運用※5

VOX機能

両手がふさがっていてPTTボタンが押せないような 状況でも安心。音声に反応して自動的に送信状態 にできる機能です。(反応感度:5段階)

PTTホールド機能

通話のたびにボタンを押し続ける煩わしさを解消。 PTTボタンを一度押すだけで送信を継続、もう一度 押すと待ち受け状態になります。

会話の始めはPTTで送信開始、終話はVOX

VOX機能使用時の"頭切れ"を抑えるために、会話 の始めはPTTで送信開始、終話はVOXといった操 作も可能です。

※5:VOX対応のオプション(別売)が必要となります。

∨ □ ∧ 手探りでも操作できる。 回転ボリューム&シンプル操作キー

手袋をしていても操作できる回転ボリュームを採 用。さらに、わかりやすいキー表示とシンプルな配 置により、誰もが直感的に使いこなせます。



高音質と省エネを両立する。 省電力BTL※6アンプ


長年培ってきた音響メーカーとしてのノウハウを活 かし、高性能で低消費電力のBTLアンプを搭載。騒 がしい屋外などで音量を上げても音割れがなく、聴 きとりやすい、明瞭な音質を実現しています。

※6:2つのアンプで音声を増幅し、内蔵スピーカーのクリアな 音声を実現します。



落下などの衝撃に強い。

本体の外装に耐衝撃性の高いポリカーボネート樹 脂を採用。アメリカ国防総省の軍用規格に対応した 高い堅牢性を備えています。



無線機本体は防塵・防水レベルIP55に対応。屋外でも 安心して使用できる実用性を実現しています。





あらゆる方向からの噴流水によ 有害な影響が発生するほどの粉 る有害な影響がない(防噴流形) 塵が中に入らない(防塵形)

その他の特長 ●送信禁止機能 ●自動復帰設定 (PTTホールド時) ●チャンネル非表示機能 ●オートパワーオフ機能 ●キーロック機能