

こんなに小さくても、  
守備範囲はかなり広い。

業界最小  
132cm<sup>3</sup>  
※



実物大

UHFデジタル簡易無線機(登録局)  
デジタル30ch+5ch(上空用受信専用)

## TCP-D551

※2016年12月当社調べ。  
国内で販売される5Wデジタル簡易無線機との比較  
(バッテリーKNB-74L装着時)。

【通信距離の目安(5W出力時携帯無線機間)】

●建物が林立する市街地:約0.5km~1km

●見通しの良い郊外:約1km~4km

※周囲の状況環境により異なります。



実物大

# 軽い。

(約222g<sup>※</sup>)

# 薄い。

(最薄部24.6mm<sup>※</sup>)

# 小さい。

(約132cm<sup>3</sup><sup>※</sup>)

# 使いやすい。

簡単操作×見やすい画面×クリアな音質

毎日の運用で差が出る  
性能を軽量コンパクト化。



資格不要

登録だけ

UHFデジタル簡易無線機(登録局)  
デジタル30ch+5ch(上空用受信専用)

## TCP-D551

付属品(アンテナ)

別売品(充電器、バッテリー、ベルトフック)

※2016年12月当社調べ。

国内で販売される5Wデジタル簡易無線機との比較(バッテリーKNB-74L装着時)。

## 登録制度に対応したデジタルトランシーバー、手続きは簡単、レンタルもOK。

### ◆幅広い業務に対応できる充実のオプション。

3種類のバッテリー、連結充電器、各種イヤホン、マイクロホンなどを幅広くラインアップ。用途に合わせてオプションが選べます。

| 運用スタイル | 使用時間の目安(Typ値) バッテリーセーブ ON(OFF) |          |          |
|--------|--------------------------------|----------|----------|
|        | 軽さ薄さサイズ重視                      | 標準スタイル   | 運用時間重視   |
| 写真     |                                |          |          |
| バッテリー  | KNB-74L                        | KNB-75L  | KNB-76L  |
| 運用時間   | 9h(7h)                         | 15h(11h) | 18h(14h) |

※試験条件:送信5、受信5、待受90、送信出力5W

### ◆用途に合わせて選べる充電器。

シングルで設備したいならKSC-47Lシングル急速充電器(クレードルとACアダプター)。

まとまった場所に設備したいならKSC-45LCR連結充電台とKSC-45LSL連結用充電アダプター。最大4台の充電台を連結できます。



## 過酷な現場でも安心の 堅牢、防浸・防噴流設計。

アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。さらに、IP67相当の防塵・防浸性能に対応。粉塵・水没から無線機を守ります。また、急な悪天候など雨の水圧にも耐えうる防噴流設計IP55にも対応。オプションのスピーカー・マイクロホン装着時もその性能をキープします。



(IP\_7 防浸形)



(IP\_5 防噴流形)

本体  
2年保証

## ケーブルがよじれにくい 独立回転ナットを採用。

対応アクセサリが確実に装着できるように独立回転ナットによるねじ込み式を採用。ケーブルがよじれる心配がなく、防水性能も確保します。また、無線機上部にアクセサリ端子を配置、ポケットに入れても邪魔になりません。イヤホン専用端子(イヤホンモード切替)としても利用できます。



※半押し等エラー警告機能対応

## 1台で2台持っているような使い方ができる セカンドPTT機能。

たとえば、売り場担当グループと倉庫担当グループのチャンネルを自動的に交互に受信し情報を収集。さらに各グループ専用のPTT(送信)ボタンで指示もスムーズに行えます。

※同時受受信は非対応



## 誰にでも簡単に使える4つのキー操作。 見やすい液晶画面に大きな文字を表示。

4つのキーによるカンタン操作で、いろいろな機能設定が可能。漢字対応の液晶画面では大きいフォント4文字でチャンネル番号を表示します。よく使う機能設定は最大6文字表示、さらに見やすさを優先した縦倍角表示に切替設定できます。



縦倍角メニュー表示

### その他の機能

- 511通りのユーザーコード設定が可能、グループで同じコードを設定すれば、コードが異なる他グループの音声は入ってきません。
- 第3者に通話を聞き取られない、デジタル処理による32,767通りの高度な秘話機能を実現しています。
- 上空用5チャンネルの受信機能を搭載しています。
- ハンズフリー運用を考慮。通話開始の頭切れを回避し、通話中はハンズフリーにできるセミVOX機能を搭載。通話開始はPTT(送信)ボタンを一度押せば送信開始、終話はMICに音声入力がなくなると送信終了。また、終話もう一度PTTを押して終了できるPTTホールド機能も搭載しています。
- 不特定多数と通話も可能な呼び出しチャンネルを搭載しています。
- グループのチャンネル探し、またチャンネルの使用状況を確認できるチャンネルスキャン機能を搭載しています。
- 空きチャンネルを自動で探し、通信相手も同じチャンネルへ呼び込むオートチャンネルセレクト機能搭載。グループが多い場所での混信を緩和します。
- 出力1Wで省エネを重視する、ecoモードバッテリーセーブ機能を搭載しています。
- 自分の音声、好みの受信音質に対応したデジタルならではの送受信音質調整機能搭載。また、オプションの外部マイクロホンに合わせ適切な音質設定も選択できます。
- イヤホンモードで、受信はイヤホン、送信は本体マイクのシンプルな運用を実現(※推奨イヤホンはケンウッドWebサイトにてご確認ください)。
- 通話開始告知音および終話告知音設定、マイク感度設定、キー操作音設定、キーロックも可能です。RoHS指令対応です。

※販売店の設定により、機能が制限されることがあります。

コンパクトな5W車載型  
トランシーバーもご用意。  
基地局にも最適です。



UHFデジタル  
簡易無線(登録局)  
TMZ-D504

### <業務効率に合わせた機能設定(販売店オプション)>

- チャンネルごとのUC、秘話・スキャン対象設定、任意のチャンネルネームが設定可能
- チャンネル読み上げ機能
- カスタマイズ可能なパワーオンメッセージ機能
- 本体およびKMC-55(オプションSP/MIC)のキーカスタマイズ設定
- 選択呼出し機能
- サイレントアラーム機能
- コネクトアンサー機能
- 子機間通話禁止機能
- モニター機能
- エマージェンシー機能
- 簡易メニュー項目設定機能

大型店舗、工事現場、イベントなど、あらゆるシーンで快適に利用できます。



## 仕様

|                                                                   | TCP-D551                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 周波数範囲                                                             | 許可された351MHz帯                                                                                                 |
| チャンネル数                                                            | 30ch(陸上・海上用) 5ch(上空用受信専用)                                                                                    |
| 変調方式                                                              | 4値FSK(デジタル)                                                                                                  |
| 電波型式                                                              | F1E、F1D、F1F                                                                                                  |
| 送信出力                                                              | 5W/1W                                                                                                        |
| 電源電圧                                                              | DC7.4V ±10%                                                                                                  |
| 内蔵スピーカー出力                                                         | 700mW(10%歪)                                                                                                  |
| 使用時間の目安(Typ値)<br>バッテリーセーブ ON/OFF<br>※試験条件:送信5、受信5、<br>待受90、送信出力5W | KNB-74L(7.4V、1100mAh)使用時 約9h/約7h<br>KNB-75L(7.4V、1800mAh)使用時 約15h/約11h<br>KNB-76L(7.4V、2200mAh)使用時 約18h/約14h |
| 外形寸法<br>(突起物含まず 幅×高さ×奥行mm):                                       | 56×92×24.6 KNB-74L装着時<br>56×92×29.4 KNB-75L装着時                                                               |
| 外形寸法<br>(突起物含む 幅×高さ×奥行mm):                                        | 59.2×108.9×28.2 KNB-74L装着時<br>59.2×108.9×29.6 KNB-75L装着時                                                     |
| 質量                                                                | 222g(KNB-74L装着時)                                                                                             |
| アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む                                               | 254g(KNB-75L装着時)                                                                                             |
| アンテナ端子                                                            | SMA-J                                                                                                        |
| 防塵・防水性能                                                           | IP54 / 55 / 67相当                                                                                             |

## オプション

リチウムイオン  
バッテリー  
(1100mAh)  
**KNB-74L**

リチウムイオン  
バッテリー  
(1800mAh)  
**KNB-75L**

リチウムイオン  
バッテリー  
(2200mAh)  
**KNB-76L**

バッテリーケース  
(アルカリ単4電池  
×6本、防水)  
ロープ出力(1W)で  
ご利用ください。  
**KBP-9**

連結急速充電器  
(4台まで連結  
ACアダプター別売)  
**KSC-45LCR**

KSC-45LCRと  
KSC-45LSLの  
組み合わせ例

KSC-45LCR充電台用  
ACアダプター  
(充電台4台使用可)  
**KSC-45LSL**

シングル急速充電器  
(ACアダプター付き)  
**KSC-47L**

6連急速充電器  
(ACコード付き)  
**KSC-256**

スピーカーマイクロホン  
(IP55/67防水対応、PFキー、  
φ2.5イヤホンジャック付き)  
**KMC-55**

イヤホン付きクリップマイクロホン  
イヤーハンガー付き、マイク感度調整付き、  
φ2.5イヤホンジャック  
**EMC-15**

イヤホン(スピーカマイクロホン用)  
φ2.5プラグケーブル長さ50cm  
イヤーハンガー付き  
**KEP-6**

イヤホン付き  
クリップマイクロホン  
インナーイヤータイプ(ライトユース)  
**EMC-13**

イヤホン付き  
クリップマイクロホン  
耳掛けタイプ(ライトユース)  
**EMC-14**

ヘッドセット  
耳掛けタイプ(ライトユース)  
<ハンズフリー(セミVOX対応)>  
**KHS-37**

ベルトフック  
**KBH-20**

ハードケース  
(装着充電可能  
KSC-45LCR/47L使用時)  
**KLH-203**

ショルダーベルト  
**KSB-1**

### 【ご注意】

- 無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあとと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用すると、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。●登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。●電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。●登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
- IP67相当:本製品は設計段階において防塵・防水規格IP67の試験をおこないその性能を確認しておりますが、実際のご使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません。防水素材は経年劣化するため、防塵・防水性能が維持できる期間は通常の使用状態(付属アンテナ、端子カバーまたは当社指定のスピーカー/イヤホンマイクロホン、KNB-74L/75L/76Lリチウムバッテリー)で2年です。
- 2年保証は本体のみ。付属品やオプションの保証期間はそれぞれ異なります。
- 本品の防水性能は真水環境にてのみ性能を保証しております。塩水がかかる環境でのご使用は無線機器の腐食の原因になり、防水性能の保証はできません。

●本カタログの内容は2017年1月現在のものです。●仕様・意匠は改善のため予告なく変更することがあります。●本カタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。●本カタログに掲載の液晶画面表示はイメージです。●直射日光が当たる車内に放置することはお避けください。

|                  |                                                                                                                     |                        |                       |                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全点検<br>の<br>お願い | このような症状はありませんか                                                                                                      | ご使用中止                  | <b>安全に関する<br/>ご注意</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。</li> <li>●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。</li> </ul> |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードが傷んでいる。</li> <li>●変なにおいがしたり、煙が出たりする。</li> <li>●内部に水や異物が入った。</li> </ul> | お買い上げの販売店へ<br>ご相談ください。 |                       |                                                                                                                                                                              |

### ■このカタログについてのお問い合わせ

株式会社JVCケンウッド  
無線システム営業部  
TEL 045-443-3122



株式会社エクセリ  
(代理店届出番号C1909977)  
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F  
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5  
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551  
URL: <https://www.exseli.com/>