

広範囲をカバーする中継通話対応。



WITHCALL[®]
ウィズコールプラス

特定小電力トランシーバー
IC-4110D
希望小売価格19,800円+税
JANコード:4909723122302

▲

クラス最高の音声出力400mW以上

BTL回路の採用により、クラス最高レベルとなる400mW以上の大音量を実現しました。また、大音量でもこもらないクリアで聞き取りやすい高音質を実現しています。

高い防塵・防水性能(IP54*)

水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているので、屋外や工事現場などでも無線機を気にせず利用できます。

*試験用粉塵を1m³あたり2kgの割合で浮遊させた中に8時間放置したのち取り出して、無線機として機能することです。また、いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響のことです。

コンパクトに使える回転式アンテナ

狭い通話範囲で使うときは、アンテナを回転させ、コンパクトに使えます。胸元や腰に装着しても、体にアンテナが当たりにくくなり、より動きやすく利用できます。



その他の機能群

- チャンネル非表示機能搭載
- グループ通話機能
- トーンバースト機能
- 使用チャンネルスキヤン機能
- マイクゲインを3段階で設定
- バネ式クリップを装備
- ペル設定機能
- ワンタッチPTT(通話スイッチ)機能
- モニター機能
- オートパワーオフ機能
- スケルチ設定機能
- 約80時間の長時間運用*
- 空チャンネルサーチ機能
- 受信専用機能
- 呼び出しベル機能
- 電池残量警告機能
- ビープ音オン/オフ機能
- パワーセーブ機能
- LEDバックライトなど

*オプションの小型スピーカーマイクロンHM-186L使用時。
パワーセーブ機能をON、送信1:受信1:待受8の使用状態にて。

IC-4110D 主な定格

通信方式	交互通話/中継通話
チャンネル数	交互20ch+中継27ch
使用周波数帯	400MHz帯
スピーカー出力	内部400mW以上、外部120mW以上 (負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)
電源の種類	単三形アルカリ乾電池3本/ リチウムイオンバッテリーパックBP-258

消費電流	送信時:70mA以下 受信時:内部スピーカー-350mA以下(8ΩAF最大時) 外部スピーカー-140mA以下(8ΩAF最大時) 待受時:50mA以下
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
外形寸法	55.5(W) x 102.5(H) x 27.3(D)mm(突起物を除く)
重量	約142g(BP-258装着時)

従来機オプションをそのまま
ご使用いただけますこれまでのユーザー様にも、使い勝手
はそのままにお使いいただけます。互換性のある
弊社製品
IC-4100
IC-4100D**IC-4110D グレードアップオプション**

マイクロホン関連

付けていることを
感じさせない小型タイプ**HM-177L**
小型イヤホンマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723007012お客様にスマートな印象を
与えるタイピンタイプ**HM-179L**
イヤホンマイクロホン
6,500円+税
JANコード:4909723007029本体を固定したまま
手元で送受話**HM-186L**
小型スピーカーマイクロホン
3,800円+税
JANコード:4909723009597ハンズフリーで通話が
できるVOX機能付き**HS-85**
VOX機能付ヘッドセット
7,500円+税
JANコード:4909723803805受信専用機能での
利用時に最適**SP-29L**
耳掛け型イヤホン
2,000円+税
JANコード:4909723009955

ユニット接続型ヘッドセット&マイクロホン

手を使わずに
通話できるVOX機能付
スイッチユニット**VS-2L**
PTT/VOXスイッチユニット
3,500円+税
JANコード:4909723009351右記マイクロホンと
組み合わせて使用コンパクトでスタイリッシュな
耳掛けタイプ**HS-99** ※VS-2Lが必要
耳掛け型イヤホンマイクロホン
4,000円+税
JANコード:4909723009375コストパフォーマンス
抜群の汎用タイプ**HS-94** ※VS-2Lが必要
イヤーフック型ヘッドセット
1,500円+税
JANコード:4909723809920帽子やヘルメットと
一緒に使えるタイプ**HS-95** ※VS-2Lが必要
ネックアーム型ヘッドセット
12,000円+税
JANコード:4909723810032喉の振動を声にする
騒音環境に最適なタイプ**HS-97** ※VS-2Lが必要
喉マイクロホン
2,300円+税
JANコード:4909723810926

バッテリー関連・その他

BP-258
リチウムイオンバッテリーパック
3.7V 750mAh min. (790mAh typ.)
3,800円+税
JANコード:4909723008118最大使用時間:約27.5時間
※HM-186L使用時、送信1、
受信1、待受8の使用状態にて。**BC-180**
1口タイプ充電器(ACアダプター付き)
2,500円+税
JANコード:
4909723009054充電時間:
約5.5時間**BC-181**
2口タイプ充電器
4,000円+税
JANコード:
4909723009139
(ACアダプター別売)充電時間:
約5.5時間**BC-188**
ACアダプター(BC-181用)
2,000円+税
JANコード:
4909723009122**LC-171**
キャリングケース
2,500円+税
JANコード:
4909723009368

中継装置

IC-RP4100

付属品:壁面取付プレート、ACアダプター

中継 27ch

免許・資格不要

IC-RP4100 主な定格

チャンネル数	27ch
使用周波数帯	400MHz帯
電源電圧	DC 8.0V ※付属ACアダプター使用
使用温度範囲	-10°C ~ +50°C
外形寸法	120.0(W) x 29.0(H) x 103.0(D)mm(突起物を除く)
重量	約240g(付属品を除く)

**IC-RP4100
グレードアップオプション**

切り替えスイッチ▶

高い場所に設置したあとでも手元で
チャンネル切り替えが可能。**OPC-1856**
リモートケーブル(約3m)
2,000円+税
JANコード:4909723009368

●商品の技術的なお問い合わせは(平日9:00~17:00)フリーダイヤル:0120-156-313、携帯電話・PHS・公衆電話からは:06-6792-4949、その他のお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください。

アイコム株式会社本社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32 www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

株式会社エクセリ
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:www.exsele.com/正しく安全にお使いいただくため、
ご使用の前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。

北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7 TEL 011-820-3888
 仙台営業所 983-0851 仙台市宮城野区榴岡104-9 TEL 022-298-6211
 東京営業所 103-0007 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3 TEL 03-5847-0722
 名古屋営業所 468-0066 名古屋市天白区元ハタ3丁目249 TEL 052-832-2525
 大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19 TEL 06-6793-0331
 広島営業所 733-0842 広島市西区井口3丁目1-1 TEL 082-501-4321
 四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43 TEL 087-835-3723
 九州営業所 815-0028 福岡市南区大楠2丁目17-29 TEL 092-534-5900

●定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。●イヤホン使用時は、音量には十分ご注意ください。●製品の色は印刷の関係上、実際のものと多少違うことがあります。●アイコム株式会社、アイコム、ICOMロゴ、CALLBRIDGEロゴ、Withcall+ロゴは、アイコム株式会社の登録商標です。