

エコメイト 多人数同時通話用新型親機システム

免許不要

技術基準適合証明品

ST#727BX
ST#727M

受信ユニットごとに音量バランスを調整可能。通話内容がハッキリ

親機 (ST#727BX) は、受信ユニットごとの音量つまみで、同時通話中の子機からの受話音量を個別に調整可能。子機ごとに音声や、騒音のバランスを調整、ストレスなく聞くことができます。

見やすい有機ELディスプレイ

親機 (ST#727BX) のディスプレイは、クリアで見やすい有機ELを採用。子機送信チャンネルの空き状況を検知して表示するなど、多彩な情報をわかりやすく伝えます。専用の測定器なしで干渉や混信を回避したチャンネル設定が可能。

3台連結可能な親機で 多人数同時通話を実現

親機 1台 (ST#727BX) につき子機 3台 (ST#727M) が同時通話可能。親機3台まで連結できるので、最大で親機+子機9台の10人同時通話が可能です。

※詳しくはお問合せください



※写真は2台連結時のイメージです。



ST#727BX/M 標準構成例

品名	型式	数量
親機	ST#727BX	1
子機	ST#727M	3
フレキマイク	ST#7MIC-03	1
ヘッドセット保護帽取付型	ST#7HED-08STA	3
アンテナエレメント	ST#7ANT-EL	1
マグネット台座	ST#7ANT-MB	1
同軸ケーブル 20m	5DFBMM20	1
充電式カセット電池	ST#7BAT-03L	3
充電器	ST#7CHG-03L	2
ACアダプタ	ST#7ACA-04	2

主な仕様

品番	ST#727BX (親機)		ST#727M (子機)	
送信周波数範囲	454.05000MHz ~ 454.19375MHz		413.70000MHz ~ 414.14375MHz	
受信周波数範囲	413.70000MHz ~ 414.14375MHz		454.05000MHz ~ 454.19375MHz	
通信波式	複信			
送信出力	1mW			
電源	シガーソケット	DC10 ~ 32V (定格電圧=24V)	乾電池ケース	単4形アルカリ乾電池 1.5V × 3
	モバイルバッテリー*	DC4.75 ~ 5.25V (定格電圧=5V)	充電式カセット電池	リチウムポリマー二次電池 1,750mAh 3.7V × 1
質量	約1.3kg (付属品を除く)		163g (付属品を除く)	
寸法	W136×D166×H65mm (突起物含まず)		W105×D60×H26mm (突起物含まず)	

※電源ケーブル ST#7DCC-04 (別売) にて、市販のモバイルバッテリーを使用できます。ただし、親機をモバイルバッテリーで駆動中はフレキマイク ST#7MIC-03 (別売) および内蔵スピーカーが使用できません。親機用ヘッドセット ST#7HED-03B (別売) のみで使用可能です。

産業安全衛生保護具製造販売
株式会社 谷沢製作所

〒104-0041 東京都中央区新富2-8-1 キンシビル
TEL-03(3552)5581 FAX-03(3552)5576

■メールでのお問い合わせ
eigyo@tanizawa.co.jp

■タニザワホームページ
https://www.tanizawa.co.jp

代理店(最寄り営業所)

株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)

東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:https://www.exseli.com/