

MS50

20
CHANNEL

特定小電力トランシーバー／技術基準適合証明取得機種 免許・資格・申請不要

モトローラ 特定小電力トランシーバー(中継装置対応)



モトローラ・ソリューションズ株式会社

さまざまなシーンで 快適な通信環境と 楽しくスムーズなコミュニケーションを MS50はサポートします。

モトローラMS50は、
お使いになったその日から、あらゆるシーンで活躍します。
小型軽量、4色のカラーバリエーション、どんな雰囲気にも
さりげなくマッチし、ワーク・レジャーシーンの妨げになりません。
カフェやレストランでの接客や厨房とのやりとり、
イベントスペースでの指示、店舗とバックヤード間の連絡、
アミューズメント施設での業務連絡、
さらにスポーツやレジャーでの仲間うちの連携など。
MS50は、業務からレジャーまで
手軽で快適なグループコミュニケーションをお届けします。



〈ほぼ実寸〉

高品質と高性能をひとつにした オールインワンパッケージ



その他 取扱説明書 保証書

MS50の魅力のひとつは、オールインワンパッケージ。本体に
リチウムイオン電池パック、充電器、ベルトクリップが同梱さ
れていますので、パッケージを開けたその日からお使いいた
だけます。繰り返し充電が可能なリチウムイオン電池パックは
継ぎ足し充電もでき、ランニングコストも軽減できます。

オールインワンパッケージ **MS50** 免許・資格・申請 不要

本体価格 **14,000** 円(税抜)

※上記金額に消費税が別途加算されます。

小型・軽量・スリム、
スタイリッシュなデザイン。

2010年 Good Design 賞

カシスレッド

チャコールブラック

カトラリーシルバー

パブリカイエロー

一目で送受信状態がわかる大型LEDと 簡単操作のフロント大型PTTボタン



送信時



受信時

大型LEDインジケータ&ディスプレイ

大型LEDとディスプレイは、一目で送受信の状態がわかります。LEDランプの点灯やバックライトは点灯OFFの設定も可能です。



フロント大型PTTボタン

前面の大型PTT(送信)ボタンは、送信の操作性が非常によく、外部マイク(PTT)装着時には、ワンタッチボリューム機能としての利用も可能です。

薄さ19.8mmのフラットボディ

突起物のないフラットボディは作業を邪魔しません。サイズはH100×W55×D19.8mm重さ約120g(リチウムイオン電池含む)とスリムで軽量です。

縦でも横でも装着可能

縦・横付け替え可能なベルトクリップで使用環境に合わせた装着が可能です。

上面アクセサリージャック

上部にアクセサリケーブルが伸びるので取り回しもスムーズです。万が一引っ掛けてもピンが抜け、破損を防ぎます。

400mWの大出力

特小クラスで群を抜いたパワフルな音声出力。余裕のある音量で聞き取りもスムーズです。

使用環境に対応した多彩な機能



142通りのグループ通信

トーン方式で38通り、DCS方式で104通りの計142通りのグループリングが可能で、他グループの不要な通信の受信を低減します。



VOX機能

音声で自動的に送信を開始するVOX機能付きなので、両手が塞がっている場合でもスムーズな通信が可能です。



空きチャンネルを自動で検索、オートチャンネルセレクト機能

同じグループコードに合わせたMS50同士で、送信の都度空きチャンネルを探して通信することができます。チャンネルが混みあっている場合に有効です。



ワンプッシュで送信状態を継続、PTTホールド機能

本体でもアクセサリ装着時でも、PTT(送信)ボタンを一度押すだけで最大3分間送信を継続することが可能です。



瞬時に音量を切替えるワンタッチボリューム機能※

ワンタッチで瞬時に音量を切替えることができます。
※外部マイク(PTT)を使った場合の機能です。



周囲の雑音レベルを常に監視、自動マイク感度切替え機能

周囲の騒音に応じて、マイク感度を自動で切替えます。静かな環境では感度が上がり、小さな声でも通信ができます。



騒音下でも明瞭な音質、2段階音質切替機能

騒音の激しい環境では、高音域を強調した音質に設定することができます。聞き返しなどを軽減します。




不要な送信を禁止、受信専用モード

送信を禁止し、モニター専用機としての使用が可能です。

中継装置対応、DCS活用により142通りのグループ設定も可能に

MS50はカバレッジ拡張用中継装置FTR-308に対応し、通信エリアを拡張できます。 ※中継装置は別売となります

電波が届きにくい場所や、より広いフロアに対応



中継装置 FTR-308



小型タイピンマイク&イヤホン
JSPRN0001
本体価格 3,800円(税抜)



タイピンマイク&イヤホン
(マイク感度切替え付)
JSPRN0002
本体価格 6,000円(税抜)



ブームマイクイヤホン
JSPRN0003
本体価格 4,800円(税抜)



スピーカーマイク
JSPMN0001
本体価格 3,600円(税抜)

※マイク/イヤホンを接続した状態で電源を入れたときに、音量が半分以上で設定されていた場合は、聴力障害防止を目的に音量が下がる設定になっています。



リチウムイオン電池パック
(930mAh)
BN60
本体価格 3,000円(税抜)



アルカリ単3乾電池ケース
(2本使用)
JCPN0001
本体価格 1,600円(税抜)

※乾電池含まず



6連型充電器
(ACアダプター付)
JPCN0002
本体価格 18,000円(税抜)



ソフトケース
JNNLN0002
本体価格 1,800円(税抜)

※MS50本体含まず

※上記金額に消費税が別途加算されます。

仕様

チャンネル数／周波数帯	20ch：01ch～11ch ／ 422.0500～422.1750MHz 12ch～20ch ／ 422.2000～422.3000MHz （12.5kHz ステップ）	
送信出力	10mW	
低周波出力	400mW以上	
防水性能	IPX4 相当（防沫型＝生活防水クラス）	
RoHS	適合品	
	リチウムイオン電池パック（BN60）使用時	アルカリ単3乾電池使用時
	寸法（突起物含まず）	約100（H）×55（W）×19.8（D）mm
	重量	約120g
	バッテリー持続時間 （6秒送信、6秒受信、48秒待受時）	内蔵スピーカー使用時 約24時間 イヤホン使用時（LED OFF 設定） 約36時間
充電時間	約5時間	約40時間 イヤホン使用時（LED OFF 設定） 約60時間

通信範囲のめやす

見通しの良い場所	約1~2km
郊外地	約500m~1km
市街地	約200~300m

※周囲の地形(途中の障害物など)や使用条件(本体を腰に着ける、手に持つなど)により通信距離が異なります。また建物内や建物の中と外の通信では通信距離が短くなることがあります。



モトローラ・ソリューションズ株式会社 PCR事業部
〒106-0032 東京都港区六本木1-8-7 アークハムビルズ
TEL(03)6365-7000
http://motorolasolutions-pcr.jp/

私どもがお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。

株式会社エクセリ
東京都中央区日本橋浜町2-30-1 / 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL: <https://www.exseli.com/>



△ 注意
正しく安全にお使いいただく
ため、ご使用前に必ず「取扱
説明書」をお読みください。