


■主な仕様


ポータブルトランシーバー WD-D10TR	
送受信周波数	1.9GHz帯
送信電力	10mW以下(1チャネル当たりの平均電力)
電波形式	F1D、F1E
受信感度	－90dBm@BER 1×10 ^{－3} 以下
接続端子	マイク/イヤホン端子〔4極ミニジャック〕、データ設定端子〔シリアルインターフェース〕
電源	DC3.7V(充電式リチウムイオン電池使用)
使用時間	約24時間
動作温度範囲	－10℃～＋60℃
防塵・防水レベル	IP67相当〔JIS防水保護等級7級相当〕
外形寸法	幅54mm×高さ94mm×厚み20.5mm
質量	約118g(バッテリー含む)
仕上	PC樹脂 黒色
付属品	バッテリーパック(WD-UB100)×1(装着済)、ヘルトクリップ×1、ネジ(ヘルトクリップ固定用)×2
適合充電台	WD-C100CR(ACアダプター別売)

外形寸法図(単位:mm)




ポータブルベースステーション WD-D10PBS	
送受信周波数	1.9GHz帯
送信電力	10mW以下(1チャネル当たりの平均電力)
電波形式	F1D、F1E
受信感度	－90dBm@BER 1×10 ^{－3} 以下
接続端子	マイク/イヤホン端子〔4極ミニジャック〕、データ設定端子〔シリアルインターフェース〕無線機接続用端子〔4極ミニジャック〕
電源	DC3.7V(充電式リチウムイオン電池使用)
使用時間	親機モード:約8時間(子機4台接続時)、子機モード:約30時間
動作温度範囲	－10℃～＋60℃
防塵・防水レベル	IP67相当〔JIS防水保護等級7級相当〕
外形寸法	幅54mm×高さ94mm×厚み23.5mm
質量	約135g(バッテリー含む)
仕上	PC樹脂 黒色
付属品	バッテリーパック(WD-UB110)×1(装着済)、ヘルトクリップ×1、ネジ(ヘルトクリップ固定用)×2
適合充電台	WD-C100CR(ACアダプター別売)

外形寸法図(単位:mm)



ベースステーション WD-D10BS	
送受信周波数	1.9GHz帯
送信電力	10mW以下(1チャネル当たりの平均電力)
電波形式	F1D、F1E
受信感度	－90dBm@BER 1×10 ^{－3} 以下
接続端子	音声入力×2、－10dBs(平衡)〔ステレオ標準ジャック×2〕、音声出力×2、－10dBs(平衡)〔ステレオ標準ジャック×2〕、リンク端子×2(アップリンク/ダウンリンク)〔端子台 2極×2〕、外部機器制御端子×2〔端子台 2極×2〕、データ設定端子〔シリアルインターフェース〕、電源端子〔DCジャック〕
電源	DC5.2V(専用ACアダプター(付属品))
消費電力	約5W
動作温度範囲	－10℃～＋50℃
防塵・防水レベル	IP54〔JIS防水保護等級4級相当〕
外形寸法	幅196mm×高さ136mm×奥行58mm
質量	約995g
仕上	PC樹脂 白色
付属品	専用ACアダプター×1、取付プレート×1、落下防止ワイヤー×1、ネジ(落下防止ワイヤー用)×2

外形寸法図(単位:mm)



充電台 WD-C100CR	
電源	DC5.2V(別売ACアダプターWD-C100AC,UBC-5ML)
充電時間	WD-D10TR:約5時間、WD-D10PBS:約6時間
使用温度範囲	0℃～40℃
外形寸法	幅100mm×高さ45mm×奥行60mm
質量	106g
仕上	PC樹脂 黒色
適合機種	WD-D10TR、WD-D10PBS

ACアダプター WD-C100AC	
電源	AC100V、50Hz/60Hz、DC出力5.2V
使用温度範囲	0℃～40℃
外形寸法	幅28mm×高さ46mm×厚み66mm(コンセント端子含まず)
質量	75g
コード長	1.9m
適合機種	WD-C100CR

無線機接続ケーブル WD-RC100	
外形寸法	幅997mm×高さ23mm×厚み28mm
質量	40g
動作温度範囲	－10℃～＋60℃
仕上	PC樹脂 黒色
適合機種	WD-D10PBS
対応機種	TCP-D201、TCP-D503、TCP-D143CR、TCP-D243CR

バッテリーパック WD-UB100	
外形寸法	幅35mm×高さ54.6mm×厚み7.6mm
質量	30g
公称出力電圧	3.7V
公称電流容量	1,430mAh
適合機種	WD-D10TR

バッテリーパック WD-UB110	
外形寸法	幅35mm×高さ54.6mm×厚み10.8mm
質量	39g
公称出力電圧	3.7V
公称電流容量	1,880mAh
適合機種	WD-D10PBS

ホルマスター(操作器) WT-MC60	
フレキシブルマイク	単一指向性エレクトレットコンデンサー型
電源	DC12V(ACアダプターUN110-1210(別売)より供給)
外部入力	1回路、端子板、10kΩ、電子平衡
モニター出力	1回路、端子板、100Ω、電子平衡
外形寸法	幅150mm×高さ410mm×奥行145mm
質量	約0.5kg

大規模施設にはこちらがオススメ!



デジタルワイヤレス
インターカムシステム
WD-3000シリーズ
オープン価格

- 電波干渉が少ないPHS方式(1.9GHz帯)でクリアな音質
- 最大96者の同時通話が可能*
- 多層階や大規模施設でも余裕のカバーエリア
- 使いやすい専用操作器やワイヤレスマイク兼用子機など、オプション周辺機器も充実

*子機、多機能操作器、音声入出力ユニット合計で最大96者(多層階など、通話可能な空間を複数に分けられる場合)。同一空間では、子機最大48台(外部からの妨害波がなく、理想的な電波環境の場合)。電波環境や設置状況により、接続できる子機台数は少なくなります。約30台を目安にお使いいただけます。

20年インターカム
の信頼と実績

●本システムは、ARIB(一般社団法人電波産業会)の標準規格[ARIB STD-T101]に準拠しています。運用にあたっては電波法など、法律に基づいた運用が必要です。●本機は、1,895.616～1,902.528MHzの全帯域を使用する無線設備です。本機には、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話の無線設備で、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話を示すマーク〔B.D〕が表示されています。●この機器の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話の無線局が運用されています。1.この機器は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されています。●この機器が影響ないか格証をお探します。万一、この機器から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止し、上、お買い上げ販売店、またはお近くのサービス窓口にご連絡頂き、復旧のための処置等(例えば、パラボラアンテナの設置など)についてご相談ください。2.その他お困りのことが起きたときは、お買い上げ販売店、またはお近くのサービス窓口にお問い合わせください。●本製品はPHSと同様の周波数帯(1.9GHz帯)と平均出力(10mW以下)になっておりますが、医用機器のすぐ近くで使われることが想定される場合は、事前に十分な検証を行った上で導入するようにしてください。●バッテリーは消耗品です。部品交換は保証期間内でも有償とさせていただきます。●仕様および外観などは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●写真と実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。●記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。●このカタログに掲載する商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。●本カタログ掲載商品の(希望小売)価格は税抜価格にて表記しています。

安全点検のお願い

このような症状はありませんか

- 電源コードが傷んでいる。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 内部に水や異物が入った。

ご使用中止

コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店にご相談ください。

安全に関する
ご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
- 「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。「火災、感電、故障」等の原因となることがあります。

マーケティング部
プロオーディオグループ

TEL 045-443-3064

製品のお問い合わせは JVCケンウッド カスタマーサポートセンター

固定電話からはフリーダイヤル ☎0120-2727-87

携帯電話・PHSからのご利用は ナビダイヤル 0570-010-114

一部IP電話からのご利用は 045-450-8950

受付時間:月～金曜日 9:30～18:00 土曜日 9:30～12:00/13:00～17:30(日、祝日、および弊社休日は休ませていただきます)



株式会社エクセリ
(代理店届出番号C1909977)
東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F
大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5
お問い合わせ総合ダイヤル 03-3662-0551
URL:https://www.exseli.com/



表示を正しく
家電公取協会員

当社は、適正な表示を
推進しています。

JVC

デジタルワイヤレスインターカムシステム
WD-D10シリーズ

オープン価格*

無線局免許・資格不要




指示・報告・情報共有を、確実かつスピーディーに。
フットワーク抜群のスタッフコミュニケーションツール!

ハイスペックなインターカムをもっと手軽に。

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

WD-D10は、少人数からコンパクトに使えて同時通話が可能な、次世代型デジタルワイヤレスインターカムシステム。
屋内・屋外を問わず柔軟なスタッフコミュニケーションを実現し、一歩進んだ業務運営をサポートします。



【主な適用分野】

バーラー／ゲームセンター／商業店舗／建設現場／病院／ホテル／イベント会場



手軽＆高性能

シンプルでコンパクト＆屋外でも使用可能

小型・軽量でシンプル操作、タフさを兼ね備えた子機＜トランシーバー＞

ポータブルトランシーバー WD-D10TR

ポータブルベースステーション WD-D10PBS

■コンパクトサイズで約24時間の長時間運用*

WD-D10TR


名刺サイズの子機は厚さ20mm、約120gの軽量設計で長時間の装着も快適。バッテリーも約24時間と長時間運用が可能です。

*WD-D10PBSは約135g、子機モード約30時間、親機モード約8時間（子機4台接続時）です。

■クリアな音声で快適通話。高品質デジタル通信

WD-D10TR WD-D10PBS

デジタルならではの高品質通話で、より確実なコミュニケーションが可能です。また、Wi-Fi環境に影響されない1.9GHz帯を使用しているため、無線LAN機器が設置、または持ち込まれる場所でも干渉することなく使用できます。



- | | | |
|---------------------|------------------|-------------|
| ① アンテナ | ⑥ [TALK] ボタン | ⑪ 充電LED |
| ② 外部音声入出力（無線機接続専用） | ⑦ [一斉] ボタン | ⑫ 受話音量調整ボタン |
| ③ 動作LED | ⑧ 電源ボタン | ⑬ データ設定端子 |
| ④ グループLED | ⑨ 内蔵マイク | |
| ⑤ [機能1] / [機能2] ボタン | ⑩ マイク端子 / イヤホン端子 | |

*WD-D10TR / WD-D10PBSは、スピーカーを搭載していません。

■優れた防塵・防水性能、MIL規格をクリアした耐衝撃ボディ

WD-D10TR WD-D10PBS

優れた防塵・防水性能（IP67相当）で、水周りやアウトドアなど条件の悪い現場でも安心してお使いいただけます。保護等級範囲内であれば水で洗い流すこともでき、医療現場などでの消毒も可能です。さらに、アメリカ国防省軍用規格MIL-STD-810C～Gの11項目をクリア。高い堅牢性を実現しました。



■活用シーンが広がる移動型の親機をラインアップ

WD-D10PBS

屋外でのグループ作業や、建設現場／イベント会場など、親機を固定できない、または電源がとれない場所でも使える移動型親機＝ポータブルベースステーションWD-D10PBSをラインアップ。WD-D10PBSは、別売のケーブルを使用して、KENWOOD対象無線機と接続し、離れたインターカムシステム間を無線機でつなぐこともできます（P.4、P.5参照）。また、WD-D10PBSは、設定により子機としても利用可能です。



■使いやすさにこだわり抜いた便利機能

WD-D10TR WD-D10PBS


- 複数の子機を受信専用で使用できる「リスニングモード」（P.4参照）。
- より明瞭な音質でアナウンスが可能な「高音質モード」。
- 現在の通話グループを表示する「グループLED」。
- よく使う機能をワンアクションで切替可能な「機能ボタン」。
- お客様との会話優先に便利な、一時的に音量を下げる「音量アッテネート」。
- 設定状況を案内する「音声ガイド」。
- 充電LEDの点滅と音声ガイドで確認できる「バッテリー残量」。
- 誤操作防止の「キーロック設定」。

WD-D10PBS


- 移動型親機を充電台に乗せたまま充電しながら子機と送受信できる「充電台運用」。

音声入出力を装備し、屋外にも対応した親機＜ベースステーション＞

ベースステーション WD-D10BS



【背面接続端子部】



- | | | |
|---------|------------------|----------------------|
| ① 動作LED | ④ 外部音声入出力端子（2系統） | ⑦ DC IN端子（ACアダプター接続） |
| ② アンテナ | ⑤ 外部音声入出力音量調整つまみ | ⑧ ベースリンク／外部制御端子 |
| ③ 登録ボタン | ⑥ 動作モード設定スイッチ | ⑨ データ設定端子（micro USB） |

■親機＋子機のシンプル構成で運用可能（スタンドアローンシステム）

ベースステーションWD-D10BSは、システムの核となる親機です。子機最大10台で同時通話が可能。親機＋子機のシンプルな構成で導入することができます。

■通話エリアの拡張に対応（ベースリンクシステム）

ベースステーションWD-D10BSを最大4台まで接続し、通話エリアを拡張することができます。子機の同時通話はシステムで最大10台です。

■音声入出力を装備。放送設備との連携にも対応

子機からの通話を、放送設備やモニタースピーカーから流す音声出力を2系統装備。さらに、ホールマスターWT-MC60を接続し、一斉呼び出しなどを行う音声入力（2系統）も装備しています。

■屋外に対応した防塵・防水設計

IP54の防塵・防水性能で軒下設置が可能。駐車場や屋外エリアでも使用できます。

■設置場所を選ばないシンプルデザイン

ベースステーションWD-D10BSを壁や天井に設置可能です。付属の取り付けプレートにより、施工・取り付けの作業性を向上します。

●イヤホン接続時またはキャップなどがすべてしまっている状態で、本製品は設計段階において防塵・防水規格IP67の試験を行い、その性能を確認しておりますが、実際の使用にあたって、すべての状況で防塵・防水を保証するものではありません。防水素材は経年劣化するため、防塵・防水性能が維持できる期間は通常の使用状態（端子カバー／電池カバー装着時）で1年です。●WD-D10TR / WD-D10PBS本体の素材は、消毒用エタノールの使用を考慮しています。消毒液での拭き取りなどは問題ありませんが防水については保護等級範囲内でご利用願います。●本機は、親機となるポータブルベースステーションWD-D10PBSまたはベースステーションWD-D10BSに、子機として登録して使用します。設定ソフトウェアWD-ZS10は、製品ホームページのリンクからダウンロードできます（Windows版）。子機として登録できるのはポータブルトランシーバーWD-D10TRまたはポータブルベースステーションWD-D10PBSです。●システムあたりの子機の同時通話接続数は、最大10台です。●ベースステーション2台以上をベースリンクした場合の同時通話接続数は、DECT準拠方式の条件および電波干渉を考慮し理論値20台となりますが、設置方法、電波環境などの条件により台数が少なくなります。

シンプル導入

「スタンドアローン」システムなら手軽に導入可能

「スタンドアローン」システムは、親機(ベースステーション)1台に対して、複数台の子機を組み合わせるシンプルなシステムです。ベースステーションは、据え置きタイプのWD-D10BSと、ポータブルタイプのWD-D10PBSの2モデルから選べます。建物内など、固定した場所で運用する場合は「据え置きタイプ(WD-D10BS)」。

「ポータブルタイプ(WD-D10PBS)」をオススメします。子機の同時通話接続数は10台まで。常時マイクをONにすることができ、いつでも通話に割り込んでストレスフリーで話せます。どちらのタイプもグループ運用やリスニングモードに対応しています(P.4参照)。

据え置きタイプ(WD-D10BS)

親機の場所を固定して使用できます。外部音声入出力が可能です。



ポータブルタイプ(WD-D10PBS)

親機&通話相手と移動しながら使用できます。子機10台、親機1台の最大11台で同時通話が可能です。



子機の通話距離の目安(見通し) [WD-D10TR] 屋外: 約100m 屋内: 約30~50m [WD-D10PBS(子機モード)] 屋外: 約250m 屋内: 約50m


●通話距離の目安は遠くまで開けた見通しのよい場所となります。ベースステーションの設置場所、建物の材質、什器などにより通話距離は異なります。
●子機はポータブルトランシーバーWD-D10TRまたは、ポータブルベースステーションWD-D10PBS(子機モード)を使用できます。

エリア拡張

「ベースリンク」システムなら通話エリアの拡張も可能

複数(MAX4台)のベースステーションWD-D10BSを有線で接続する「ベースリンク」システムなら、通話エリアの補完・拡張が可能に。多層階の使用や、事務所が離れている場合など、1台のベースステーションでは対応できない広いエリアをカバーします。

※子機は切り替え先に空きチャンネルがあるときのみ接続可能です。
※同時通話接続台数は周辺の電波状況や設置状況、環境によって変わります。
※外部入出力はメイン設定したベースステーションのみ接続可能です。



*子機のベースステーション切り替えに時間がかかる場合があります(圏外→切断→再接続)。

Technical Information 1

1.9GHz帯DECT(デクト)準拠方式採用

無線LANや電子レンジなどに使用されている混雑しやすい2.4GHz帯ISMバンドや、5GHz帯のWi-Fiスポットに干渉することがない、混信・音途切れが少ない1.9GHz帯のDECT準拠方式を採用。デジタルならではの高品質通話で、より快適な情報伝達を実現しました。

DECT(Digital Enhanced Cordless Telecommunications)とは


- 主に欧米で使用されている、デジタルコードレス電話システムの世界標準規格。
- 1.9GHz帯のため、2.4GHz帯ISMバンドとの干渉なし。
- PHSシステムとの干渉回避の仕組みあり。

効率運用

「グループ機能」や、「リスニングモード」で効率よく運用

■グループ通話機能


担当別/作業グループ別など最大4つまでのグループ運用が可能。必要な情報を必要なスタッフにだけ指示・伝達できます。各子機は複数グループへの同時登録も可能です。キー操作でグループを素早く切り替えられます。グループLED点滅と、グループ名を音声ガイドでお知らせします。



■リスニングモード(受話専用モード)

同時通話できる通常モードの子機に加え、受話専用の子機を追加登録できます。最大64台まで登録でき、大人数での情報共有が可能です。同時通話の接続数に空きがある場合は、一時的に通話に参加することも可能です。通話に参加したり受話専用に戻る際にかかる時間は約1秒*で、スムーズに切り替えられます。通話できる子機の台数を増やしたいときに便利な機能です。

*リスニングモードの子機に通話に参加する(リスニングワーク)、または通話の参加からリスニングモードに戻る際に、電波状況により1秒以上時間がかかる場合があります。



System Configuration

●標準システム例



●移動システム例



Technical Information 2

設定ソフトウェアWD-ZS10について

本機の主な設定は、設定ソフトウェアWD-ZS10をインストールしたPCに本機を接続して行います。設定方法は以下のWEBサイト『製品情報ダウンロード』より『WD-ZS10 ユーザーズガイド』をダウンロードしてください。
<http://www3.jvckenwood.com/pro/avc/product/wd-d10/index.html>
設定ソフトウェアWD-ZS10は、以下のWEBサイトよりダウンロードしてください。
http://www3.jvckenwood.com/pro/soft_dl/wd-d10/index.html

PC動作条件

- OS: Windows10(64/32ビット)、Windows8.1(64/32ビット)、Windows7(64/32ビット)
- ハードウェア: CPU、メモリ容量は各OSで推奨されている環境
- シリアル端子: USBケーブル接続(A-MicroB ケーブル長2m以内)




運用例

少人数で効率の良いコミュニケーションを実現します。

Case - 01 カフェやスーパーなど、1フロアでの運用例

ベースステーション1台と子機でベーシックなコミュニケーション




<主な機器構成>

- ベースステーション WD-D10BS 1台
- ポータブルトランシーバー WD-D10TR 5台
- コントロールマイクロホン WD-UM100 5台
- 充電台 WD-C100CR 5台
- ACアダプター WD-C100AC 5台



Case - 02 パーラーやゲームセンターなど、多層階での運用例

複数のベースステーションと子機でフロア間コミュニケーション




<主な機器構成>

- ベースステーション WD-D10BS 4台
- ポータブルトランシーバー WD-D10TR 10台
- コントロールマイクロホン WD-UM100 10台
- 充電台 WD-C100CR 10台
- ACアダプター WD-C100AC 4台
- ACアダプター UBC-8ML 1台
- ホールマスター WT-MC60 1台



Case - 03 建設現場など、屋外の作業エリア間での運用例

無線機使用による、離れたエリア間のコミュニケーション



<主な機器構成>

- ポータブルベースステーション WD-D10PBS 2台
- ポータブルトランシーバー WD-D10TR 8台
- コントロールマイクロホン WD-UM100 など 10台
- 充電台 WD-C100CR 10台
- ACアダプター WD-C100AC 10台
- 無線機接続ケーブル WD-RC100 2台
- 無線機 TCP-D201 など 2台



- 無線機(簡易無線局)を運用する場合には、電波法に従い、各地方の総合通信局に申請を行う必要があります。
- 簡易無線局の申請や各設定の詳細については、簡易無線機をお買い上げの販売店にご相談ください。

OPTION

※KENWOODブランド ※KENWOODブランドのアクセサリおよびオプションは各商品ごとの保証規定に準じます。

コントロールマイクロホン

WD-UM100

オープン価格

- 周囲の音を拾いにくい接話型。
- 小型のスタイリッシュデザイン。
- IP55の防塵・防水性能(イヤホン部を除く)。



形式	エレクトレットコンデンサー型
指向性	双指向性
感度	-45dB (1,000Hz)
外形寸法	幅21.4mm×高さ45.4mm×厚み15.5mm(突起物、風防含まず)
ケーブル長	0.84m(伸長時:1.2m)
質量	約62g(イヤホン含む)
仕上	黒色
イヤホン部	プラグ径 口径2.5mm、インピーダンス 80Ω±20%
防塵・防水レベル	IP55(イヤホン部は除く)
付属品	イヤホンセット×1、ケーブルクランプ
適合機種	WD-D10TR、WD-D10PBS

イヤホン(4本入り)(WD-UM100用)

MR-L854WT-L (左用) MR-L854WT-R (右用)

各オープン価格

- 回転して耳にフィットする“ピボットモーションサポード”搭載イヤホン。
- 水洗い可能な防水仕様(IPX5/IPX7相当)。



イヤホンマイクアダプター

WD-UM310

オープン価格

- WD-D10TR/WD-D10PBSとKENWOODブランドのマイクロホンを接続する変換アダプター。



外形寸法	幅202mm×高さ19mm×厚み16mm
質量	約20g
動作温度範囲	-10℃～+60℃
仕上	ABS樹脂 黒色
適合機種	WD-D10TR、WD-D10PBS
対応アクセサリ	UCM-100+UHS-1/2/3、EMC-12、KHS-35F、KHS-21

コントロールマイクロホン

UCM-100

オープン価格

- イヤホンを選べる高強度なコントロールマイクロホン。



UHSシリーズイヤホン

イヤーフックタイプイヤホン

UHS-1

オープン価格

- 快適な装着感で長時間使用に最適、耳掛けタイプのイヤホン。



アコースティックチューブイヤホン

UHS-2

オープン価格

- 装着が目立たないスマートなイヤホン。



カナルタイプイヤホン

UHS-3

オープン価格

- 騒がしい場所でも聞き取りやすいイヤホン。



※UCM-100はUHSシリーズイヤホンと組み合わせてご使用ください。単体では使用できません。

ヘッドセット

KHS-21

オープン価格

- ハンズフリー運用が可能なシンプルなヘッドセット。



イヤホン付きクリップマイクロホン

EMC-12

オープン価格

- 長時間使用でも疲れずPTT運用が可能。



ヘッドセット(耳掛けタイプ)

KHS-35F

オープン価格

- ヘルメットや帽子をかぶったままで使用できる耳掛けタイプ。



イヤホン付きクリップマイクロホン

EMC-15

オープン価格

- イヤホン・ハンガー付き、マイク感度調整付き、φ2.5mmイヤホンジャック付き。
- 高強度タイプ。



イヤホン

KEP-6

オープン価格

- φ2.5プラグケーブル長さ50cm、イヤホン・ハンガー付き。



イヤホン付きクリップマイクロホン

EMC-14

オープン価格

- EMC-12の1pinプラグ型。
- WD-D10TR/PBSに直接接続可能。



ヘッドセット(耳掛けタイプ)

KHS-37

オープン価格

- KHS-35Fの1pinプラグ型。
- WD-D10TR/PBSに直接接続可能。



無線機接続ケーブル

WD-RC100

オープン価格

- WD-D10PBSとKENWOOD無線機を接続。



充電台

WD-C100CR

オープン価格

- 充電台を連結してセット可能(別売ACアダプターUBC-8ML使用可)。
- ※WD-D10TR/WD-D10PBS専用、ACアダプター別売。



ACアダプター

WD-C100AC

オープン価格

- 充電台WD-C100CR用。



連結用ACアダプター

UBC-8ML

オープン価格

- 充電台6連結用。



設定ソフトウェア

WD-ZS10

- ※製品ホームページよりダウンロードできます(Windows版)。
- ※WD-D10TR/WD-D10PBS/WD-D10BSの設定に必要です。

バッテリーパック

WD-UB100

オープン価格

- ※WD-D10TR専用



バッテリーパック

WD-UB110

オープン価格

- ※WD-D10PBS専用



ホールマスター(操作器)

WT-MC60

オープン価格

- 子機への一斉通話が可能。
- 内蔵スピーカーでグループ通話のモニターが可能。
- ベースステーションWD-D10BSに接続して使用可能。

