

マグネット基台/貼り付け基台取扱説明書

各機種共通

DIAMOND
ANTENNA

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要になったときに読めるようこの取扱説明書は大切に保管してください。

注意


事故を防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

①取付け場所の塵、ホコリや油よこれをきれいに拭き取ってください。汚れた面だと吸盤の密着性が悪くなり、アンテナが倒れる場合があります。



②取付けるたびに基台が完全に吸着していることを必ず確認してください。

③走行中にアンテナを枝などに強くぶつけると、アンテナが倒れたり、吸着面の変形などにより、車にキズが付く場合がありますので注意してください。



④この基台を取付けての最高速度は、向かい風などの条件を含めて時速100km程度です。

●お手入れについて

①マグネット基台は磁石で引き寄せた鉄粉が原因でサビが発生したり、車体に傷が付くことがあります。定期的に拭き取ってください。

- ・シンナーやベンジンなどでは拭かないでください。
- ・汚れのひどいときは、水で薄めた中性洗剤をご使用ください。

●その他

①基台を付けたまま長時間直射日光にさらしますと、基台のところだけ変色せず、他の部分と車体の色が異なることがあります。

②アンテナを取り外したときには、付属の防水キャップをコネクタ部に付けてください。

●設置と配線

①同軸ケーブルを引き込んだ隙間から、車内に雨水が入ることがあるので注意してください。

②マグネット基台の脱着は、必ず取り付けられたアンテナの下部を持って行ってください。同軸ケーブルを引っ張ると車に傷が付いたり故障の原因になります。

●指定アンテナ

以下の条件のステンレス製ホイップアンテナ以外は使用できません。また、50MHz以下のアンテナは接地容量不足のため使用できません。144MHz以上でも1/4λタイプなどのアンテナでは、VSWRの下がりにくい場合があるので当社ノンラジアルアンテナをおすすめします。

型 名	全 長	重 量
K701M(吸盤付き)	1.5m以下	350g以下
K702M(吸盤付き)	1.5m以下	350g以下
K708シリーズ(吸盤付き)	1.0m以下	150g以下
SPMシリーズ	1.2m以下	350g以下
DPKシリーズ	1.2m以下	350g以下
MR2シリーズ	1.1m以下	250g以下
MRK(両面テープ付)	1.0m以下	150g以下
MR5A	1.0m以下	150g以下

・お買い上げいただきました製品は、厳重な品質管理のもとに生産されておりますが、万一運搬中の事故などによる破損がありましたら、取扱店にお申し付けください。

・この製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

2005年4月 第1版発行
2020年8月 第2版発行
2020年11月 第3版発行

第一電波工業株式会社
〒350-0022 埼玉県川越市小中居445-1
製品についてのお問い合わせは
技術的なお問い合わせは

TEL.049-230-1220(代)
TEL.049-230-3760

FAX.049-230-1223
FAX.049-235-8041



ホームページ <http://www.diamond-ant.co.jp/>