

取扱説明書

のうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られると
ころに必ず保存してください。また、正し
く安全にお使いいただくため、ご使用前に
必ず「安全上のご注意」をごらんください。

第18条細目告示第2節第100条の4項に適合した製品です。



両面テープ接着式

種 類	仕 様	型 名
容量接地式	150MHz帯	SBR-150-1A-09
		SBR-150-1B-09
		SBR-150S-7-09
		SBR-150-1B-09 (7m)
	400MHz帯	SBR-450-1A-09
		SBR-450-1B-09
容量接地式高利得型	800MHz帯	SBR-900A-09
		SBR-900B-09
地線取付式	800MHz帯	SBR-900A (R) -09
基 部		SBR-BA3-09
		SBR-BA5-09
		SBR-900A-09基部
		SBR-900B-09基部

- 車体と容量的に結合されたホイップアンテナです。
- 取付けは、裏面の両面接着テープの保護紙をはがし、ルーフトップに取付けて、ご使用ください。
- ベース板は、耐食アルミにアルマイト処理加工を施していますので、耐久性に優れています。
- 給電ケーブルには低損失の5D-2V、3D-2Vを使用しております。用途によりお選びください。




仕 様				
アンテナ型式	容量接地式 1/4λ型ホイップアンテナ			
型名	SBR-150-1A-09	SBR-150-1B-09	SBR-150-1B-09(7m)	SBR-150S-7-09
使用周波数	140～170MHz帯の—指定周波数			
入力インピーダンス	公称50Ω			
VSWR	中心周波数にて 1.5以下			
利得	公称2.15dB			公称-3dB (λ/4ホイップ比)
指向性	垂直偏波・水平面内公称無指向性			
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと			
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上			
端末コネクタ—	アタッチメントコネクタ—			—
ケーブル	3D-2V 5m	5D-2V 5m	5D-2V 7m	3D-2V 2m
質量	約0.5kg	約0.8kg	約0.8kg	約0.3kg
取付方法	両面テープ接着方式ルーフトップ取付			ねじ止めおよび両面テープ接着方式 ルーフトップ取付
用途	移動局車載用			
付属品	コードホルダー 3個		取扱説明書 1部	コードホルダー 3個 M—P型接栓 1個 取扱説明書 1部

アンテナ型式	容量接地式 1/4λ型ホイップアンテナ						容量接地式 3/4λ型 ホイップアンテナ
型名	SBR-450-1A-09 SBR-450-1B-09 SBR-900A-09 SBR-900B-09 SBR-900A(R)-09						HSB-900B-1-09
使用周波数	330～470MHz内の一定周波数			834～915MHz			
入力インピーダンス	公称50Ω						
VSWR	中心周波数にて1.5以下			使用周波数帯域内 1.5以下			使用周波数帯域内 1.9以下
利得	公称2.15dB						公称4.65dB
指向性	垂直偏波・水平面内公称無指向性						
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと						
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上						
給電部接栓	アタッチメントコネクタ			N-P型接栓(分割式)			
ケーブル	3D-2V 5m	5D-2V 5m	3D-2V 5m	5D-2V 5m	3D-2V 5m	5D-2V 5m	
質量	約0.5kg	約0.7kg	約0.5kg	約0.7kg	約0.6kg	約0.7kg	
取付方法	両面テープ接着式ルーフトップ取付						
用途	移動局車載用						
付属品	コードホルダー 3個 取扱説明書 1部		コードホルダー 3個 取扱説明書 1部		六角棒スナバ 1個 コードホルダー 3個 取扱説明書 1部		

型名	SBR-BA3-09	SBR-BA5-09	SBR-900A-09基部	SBR-900B-09基部
入力インピーダンス	50Ω			
アンテナ取付部接栓	M6ねじ			
取付場所	ルーフトップ			
耐電圧	給電点にて乾燥時、AC1000Vを1分間加え異常ないこと			
絶縁抵抗	給電点にて乾燥時、DC500Vにて500MΩ以上			
端末コネクター	アタッチメントコネクター		N-P型接栓 (分割式)	
ケーブル	3D-2V 5m	5D-2V 5m	3D-2V 5m	5D-2V 5m
質量	約0.5kg	約0.7kg	約0.5kg	約0.7kg
付属品	コードホルダー 3個 取扱説明書 1部			

日本アンテナ株式会社


※製品改良のため、仕様、外観の一部を予告なく変更することがあります。
CM-P500-J21-03 平成21年10月



●基部裏面の両面接着テープの保護紙を剥離し、アンテナはなるべく自動車の屋根の中央の位置に取付けてください。

取付方法

●ゾロメットを取りはずす際は、クーゾルに傷が付かないようにハサミなどで切り取ってください。



取付上の注意事項

- 雪が降りだしたら、アソビやクアールには触れないでください。感電の原因となります。
- 台風の後の雪崩や暴風による感電の恐れがあります。点検は、定期的におこなってください。
- 台風の上り、下りの原因は、どのような状況でも、アソビの部品が壊れる場合があります。
- 比較的大きな車での取付けは避けてください。エレベーターが壊れる場合があります。

	注意 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人に傷害を負う可能性が認定される内容および物的損害のみの発生が認定される内容を示しています。
	警告 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が認定される内容を示しています。
	注意 この表示を無視したり、誤った取扱いをすると、人に傷害を負う可能性が認定される内容および物的損害のみの発生が認定される内容を示しています。
	注意 ※記号は注意（注意・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は警告または注意）が描かれています。
	注意 ①記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は接触禁止）が描かれていたり、②記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

「公正主権の正風」及び衆議院議員の交代については、衆議院を主に正へておきたいので、おいていただく。また、憲法改正の議論については、中絶して頂戴。それから、選挙区制について、その三つは意味がわかるといっていいと思います。

○議長　それでは、この案に賛成の方举手願います。（拍手）

○議長　反対の方は手を上げないでください。（拍手）


○議長　以上で本日の会務を終ります。明日は午後二時開会です。散会。

安全上の注意


各部の名称

- SBR-150-1A-09
- SBR-150-1B-09
- SBR-150-1B-09(7m)


単位：mm



●エレメント寸法表




●周波数特性




部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	EPDM
2	エ レ メ ン ト	1	SUS
3	ス プ リ ン グ	1	PP他
4	給 電 部	1	フェライト
5	ベ ー ス 板	1	EPDM
6	接 着 シ ー ト	1	AES
7	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1)3D-2V
8	グ ロ メ ッ ト	7m	(※2)5D-2V
9	アタッチメントコネクタ	1	EPDM

- SBR-450-1A-09
- SBR-450-1B-09

単位：mm




●周波数特性




部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	EPDM
2	エ レ メ ン ト	1	SUS
3	給 電 部	1	PP他
4	ベ ー ス 板	1	A1050
5	接 着 シ ー ト	1	
6	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1)3D-2V
7	グ ロ メ ッ ト	1	(※2)5D-2V
8	アタッチメントコネクタ	1	EPDM

- SBR-900A-09
- SBR-900B-09

単位：mm




●周波数特性




部番	名 称	個数	材質・処理
1	エ レ メ ン ト	1	PP他
2	給 電 部	1	PP他
3	ベ ー ス 板	1	A1050
4	接 着 シ ー ト	1	
5	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1)3D-2V
6	グ ロ メ ッ ト	1	(※2)5D-2V
7	N-P型接栓(分割式)	1	EPDM

- SBR-150S-7-09

単位：mm



●周波数特性




部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	ABS
2	エ レ メ ン ト	1	エラストマー
3	エレメントプラグ	1	C3604-MBCr
4	給 電 部	1	PP他
5	ベ ー ス 板	1	A1050
6	接 着 シ ー ト	1	
7	給 電 ケ ー ブ ル	5m	3D-2V
8	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
9	ケーブル端キャップ	1	PVC


各部の名称

- SBR-900A(R)-09

単位：mm




●周波数特性



部番	名 称	個数	材質・処理
1	地 線	3	SUS
2	ベ ー ス	1	A1050Pアルマイト
3	接 着 シ ー ト	1	
4	給 電 ケ ー ブ ル	1	3D-2V
5	エ レ メ ン ト	1	PP他
6	給 電 部	1	PP他
7	グ ロ メ ッ ト	5m	EPDM
8	アタッチメントコネクタ	1	
9	TNC-P型接栓	1	

- SBR-900A-09基部
- SBR-900B-09基部


単位：mm



部番	名 称	個数	材質・処理
1	給 電 部	1	PP他
2	ベ ー ス 板	1	A1050
3	接 着 シ ー ト	1	
4	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1)3D-2V
5	グ ロ メ ッ ト	1	(※2)5D-2V
6	N-P型接栓(分割式)	1	EPDM

- SBR-BA3-09
- SBR-BA5-09


単位：mm




部番	名 称	個数	材質・処理
1	給 電 部	1	PP他
2	ベ ー ス 板	1	A1050
3	接 着 シ ー ト	1	
4	給 電 ケ ー ブ ル	5m	(※1)3D-2V
5	グ ロ メ ッ ト	1	(※2)5D-2V
6	アタッチメントコネクタ	1	EPDM

- HSB-900B-1-09

単位：mm



●周波数特性



部番	名 称	個数	材質・処理
1	ト ッ プ	1	EPDM
2	エ レ メ ン ト	1	SUS
3	エレメントプラグ	1	C3604-MBCr
4	給 電 部	1	PP他
5	ベ ー ス 板	1	A1050
6	接 着 シ ー ト	1	
7	給 電 ケ ー ブ ル	5m	5D-2V
8	グ ロ メ ッ ト	1	EPDM
9	N-P型接栓(分割式)	1	