

名称		DP-INF
写真		
サイズ		100mm × 13mm × 0.3mm
質量		約 1g
対応周波数 ※1		①814～894MHz ②1427.9～1510.9MHz ③1710～2170MHz ④1575.42MHz (GPS) ⑤1602.5625MHz (GLONASS) Band 1, 3, 11, 18, 19, 21, 26
利得 ※2	700MHz	-
	800MHz	1.0 dBi 以下
	900MHz	-
	1500MHz	2.5 dBi 以下
	1700MHz	2.5 dBi 以下
	2000MHz	2.5 dBi 以下
	2500MHz	-
水平面内指向性		公称無指向性
VSWR		使用周波数①③： 3.5 以下 使用周波数②④⑤： 2.0 以下
ケーブル長		100mm
コネクタ		U.FL-LP
耐電力		2W以下
使用温度		-30℃ ～ 80℃
保護等級		非対応
環境対策		RoHS 指令対応
取付方法		両面テープ

※1 対応するBandにつきましては、国内向けのみ記載しております。

海外向け対応Bandにつきましては、別途お問い合わせください。

※2 ABS樹脂プレート（厚み1.5mm）ストレート装着時、
φ1.13同軸ケーブル+U.FLコネクタ端での測定値となります。

日本アンテナ(株) 通信機器営業部

2019年3月13日現在