

名称		WH-08/2G-L
写真		
サイズ		100mm × 18mm × 27mm
質量		約 19g
対応周波数 ※1		770 ~ 2655MHz Band 1, 3, 8, 11, 18, 19, 21, 26
利得 ※2	700MHz	3.0 dBi 以下 ※3
	800MHz	3.0 dBi 以下 ※3
	900MHz	3.0 dBi 以下 ※3
	1500MHz	3.0 dBi 以下 ※3
	1700MHz	2.15 dBi 以下 ※3
	2000MHz	2.15 dBi 以下 ※3
	2500MHz	3.3 dBi 以下 ※3
水平面内指向性		無指向性
VSWR		3.0 以下
ケーブル長		-
コネクタ		SMA-P
耐電力		2W以下
使用温度		-20℃ ~ 70℃
保護等級		-
環境対策		RoHS 指令対応
取付方法		SMAコネクタ取付

※1 一部使用できない周波数帯があります。

また、対応するBandにつきましては、国内向けのみ記載しております。

使用できない周波数帯ならびに海外向け対応Bandにつきましては、別途お問い合わせください。

※2 コネクタ端での利得になります。

※3 付属部品のアース板に取り付けた状態での利得になります。

日本アンテナ(株) 通信機器営業部

2019年3月13日現在