

どこよりも安く販売・レンタル。365日受付・無料お試しが可能!



# トランシーバー・無線機・インカム レンタルカタログ

<https://www.exseli.com>

# 2024年6月のおすすめレンタル製品！



## 👑 人気 1 位

### BONX WORK(BONX)

お手持ちのスマートフォンに専用アプリをインストールして、Bluetooth イヤホンマイクと組合せて同時通話が可能。

## 👑 人気 2 位

### SRS220A(八重洲無線)

特定小電力トランシーバーの中でトップクラスの長距離。Bluetooth アクセサリーも対応。

## 👑 人気 3 位

### SR741(八重洲無線)

高出力 5W で電波の飛びが良く、コンパクトで堅牢なボディで、クリアな通信が可能なプロ仕様！

## 防水規格

数字が大きくなるほど防水機能が強くなります。IPX4 (JIS4) が日常生活防水適度とお考えください。


IPX8	JIS8	水中形継続的に水没しても内部に浸水しない(水中形)
IPX7	JIS7	防浸形一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない(防浸形)
IPX6	JIS6	耐水形あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない(耐水形)
IPX5	JIS5	防噴流形あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない(防噴流形)
IPX4	JIS4	防沫形あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない(防まつ形)
IPX3	JIS3	防雨形鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防雨形)
IPX2	JIS2	防滴II形鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴II形)
IPX1	JIS1	防滴I形鉛直から落ちてくる水滴による有害な影響がない(防滴I形)

## 防塵規格

数字が大きくなるほど防塵機能が強くなります。

IP6X	JIS6	粉塵が中に入らない(耐塵形)
IP5X	JIS5	有害な影響が発生するほどの粉塵が中に入らない(防塵形)
IP4X	JIS4	直径1mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
IP3X	JIS3	直径2.5mm以上のワイヤーや固形物が中に入らない
IP2X	JIS2	直径12.5mm以上の固形物が中に入らない(指程度を想定)
IP1X	JIS1	直径50mm以上の固形物が中に入らない(握りこぶし程度を想定)

## お問合せ



◎東京本社

〒130-0024 東京都墨田区菊川3-17-2 アドン菊川ビル4F

TEL 03-3662-0551 mail info@exseli.com

◎関西営業所

〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町1-9-5 本町EASTビル7F

TEL 06-6271-0383 mail info@exseli.com

詳しくはオフィシャル  
サイトをご覧ください



# レンタルの流れ

レンタルのお申込みから実際の商品の発送、返却まで一連の流れを紹介いたします。

## STEP 01 レンタル機種、レンタル台数、日程を決める

トランシーバーをレンタルしていただく際には、数多くある機種の中からご利用されたい場面や機能に応じてトランシーバーを選んでいただきます。機種の詳細を参考にして最適なものをお選びください。

最適なトランシーバーが分からない場合は、電話かお問い合わせフォームよりお問い合わせください。お客様のご利用シーンやご予算に合わせて最適なレンタル機をご提案いたします。

※お届け日、返却・返送日は課金せず、無料です。

## STEP 02 お問い合わせ

レンタルする機種や台数、日程が決まったら、電話やお問い合わせフォームにてお問い合わせください。当社では365日深夜まで受付しております。

また、事前にご使用環境の電波状況やトランシーバーを確認したい場合は、デモ機2台を無料でお試しくださいいただけます。

## STEP 03 お申し込み

弊社よりお見積りの連絡をいたします。レンタル料金のご利用にされる日数の期間のみ(ご利用開始日～ご利用終了日まで)でお出しいたします。

内容をご確認のうえ、電話やメールまたはFAXにてお申し込みください。

## STEP 04 商品お届け

お申し込み受付後レンタルの手続きが完了しましたら、ご利用日の前日までに指定のお届け場所まで商品をお届けいたします。※ご利用日当日ご指定も承ります。

通常は、このような流れでトランシーバーのレンタルは進められます。

当社でのトランシーバーレンタルに関しましてご不明点などございましたら、専門のスタッフがしっかりご説明させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

## STEP 05 ご返却

ご利用終了後は弊社よりお送りした商品すべて(同梱品含む)をお届けしたときと同じケースに入れて、弊社まで返却発送してください。ご利用終了日の翌日の返却発送でも追加料金はかかりません。

※配送業者の指定はございませんが、返送用の伝票(ヤマト便)を同梱しておりますのでよろしければご活用ください。

MEMO

# LINEUP

エクセリ無線機レンタルラインナップ

## 各製品機能アイコン



## 01 IP RADIO IP無線機



### IP500H / IP501H / IP502H



メーカー / アイコム(iCOM)  
 通信キャリア / auまたはdocomo  
 電波の飛び / 日本国内のau 4G LTE回線  
 または、docomo 3G/LTE  
 回線のエリア内  
 防水 / IPX7  
 防塵 / IP6X  
 重量 / IP500H,IP501H:約205g  
 IP502H:約240g

### Softbank801KW



メーカー / ソフトバンク(Softbank)  
 通信キャリア / Softbank  
 電波の飛び / 日本全国のソフトバンク3G/4G LTE/4G  
 回線のエリア内  
 防水 / IPX8  
 防塵 / IP6X  
 重量 / 約264g

### Softbank601SJ



メーカー / ソフトバンク(Softbank)  
 通信キャリア / Softbank  
 電波の飛び / 日本全国のソフトバンク3G/4G  
 LTE/4G回線のエリア内  
 防水 / -  
 防塵 / -  
 重量 / 約700g(本体のみ)

### IP501M



メーカー / アイコム(iCOM)  
 通信キャリア / auまたはdocomo  
 電波の飛び / 日本国内のau 4G LTE回線、  
 docomo LTE回線のエリア内  
 防水 / IPX4  
 防塵 / IP5X  
 重量 / 約840g(本体のみ)

## 02 DIGITAL CONVENIENCE RADIO REGISTRATION AUTHORITY デジタル簡易無線登録局



### TCP-D561BT



メーカー / JVCケンウッド(JVC KENWOOD)  
 出力(最大) / 5W  
 電波の飛び / 市街地1~2km、見通し5km、  
 ビル内1F-15F程度  
 防水 / IPX8  
 防塵 / IP6X  
 重量 / 約250g

### SR741



メーカー / 八重洲無線  
 (STANDARD HORIZON)  
 出力(最大) / 5W  
 電波の飛び / 市街地1~2km、見通し5km、  
 ビル内1F-15F程度  
 防水 / IPX8  
 防塵 / IP6X  
 重量 / 約248g

### TCP-D551



メーカー / JVCケンウッド(JVC KENWOOD)  
 出力(最大) / 5W  
 電波の飛び / 市街地1~2km、見通し5km、  
 ビル内1F-15F程度  
 防水 / IPX7  
 防塵 / IP6X  
 重量 / 約254g

### MiT3000



メーカー / モトローラ(MOTOROLA)  
 出力(最大) / 5W  
 電波の飛び / 市街地1~2km、見通し5km、  
 ビル内1F-15F程度  
 防水 / IPX7  
 防塵 / IP6X  
 重量 / 約268g



## IC-DPR7SBT



メーカー / アイコム(iCOM)  
出力(最大) / 5W、1Wの切り替え可  
電波の飛び / 市街地1~2km、見通し5km、ビル内1F-15F程度  
防 水 / IPX7  
防 塵 / IP6X  
重 量 / 約243g

## VXD1S



メーカー / 八重洲無線  
(STANDARD HORIZON)  
出力(最大) / 1W  
電波の飛び / 市街地0.8km、見通し4km程度  
防 水 / IPX7  
防 塵 / IP6X  
重 量 / 約188g

## VX-D2901U



メーカー / スタンダード(STANDARD)  
出力(最大) / 5W  
電波の飛び / 市街地1~2km、  
見通し10km以上  
防 水 / -  
防 塵 / IP5X  
重 量 / 約870g(本体のみ)

# 03 RADIO GUIDE SYSTEM 無線ガイドシステム



## パナガイドシステム(RD-M750-D / RD-760-K)



メーカー / パナソニック  
出力 / 1mW  
電波の飛び / 障害物なし50m~100m程度  
防 水 / -  
防 塵 / -  
重 量 / RD-760-K: 約130g  
RD-750-D: 約130g

## 海外無線ガイドシステム(EX-ET01 / EX-ER01)



メーカー / エクセリ(EXSELI)  
出力 / -  
電波の飛び / 障害物なし  
50m~100m程度  
防 水 / -  
防 塵 / -  
重 量 / 送信機EX-ET01 約101g、  
受信機EX-ER01 約63g

# 04 SIMULTANEOUS CALL RADIO 多人数同時通話システム



## BbTALKIN CS2



メーカー / オンズカンパニー(ON'S COMPANY)  
出力(最大) / 1.5mW  
電波の飛び / 同時通話人数によって、下記のように通信距離が減衰します。  
・2人:見通し約1.6km ・3人:見通し約800m ・4人:見通し約500m  
・5人:見通し約400m ・6人:見通し約300m  
防 水 / IPX8  
防 塵 / IP6X  
重 量 / 約65g(本体のみ)  
同時通話最大人数 / 6人

## BRIDGECOM X10



メーカー / ベア(B-EAR)  
出力(最大) / 10mW  
電波の飛び / 500m程度  
防 水 / IPX7  
防 塵 / -  
重 量 / 約180g  
同時通話最大人数 / 10人

## BRIDGECOM X5



メーカー / ベア(B-EAR)  
出力(最大) / 10mW  
電波の飛び / 300m程度  
防 水 / IPX4  
防 塵 / IP6X  
重 量 / 約88g  
同時通話最大人数 / 5人

## IC-5010



メーカー / アイコム(iCOM)  
出力 / 10mW(0.01W)、1mW(0.001W)  
電波の飛び / 10mW使用時:市街地300m程度 1mW使用時:市街地100m程度  
防 水 / IPX7  
防 塵 / IP6X  
重 量 / 約140g  
同時通話最大人数 / 2人  
連続通信 / 10mW使用時:連続通話3分まで 1mW使用時:時間制限なし

# 05 SPECIFIED LOW POWER TRANSCEIVER

## 特定小電力トランシーバー



DJ-PHM10



メーカー / アルインコ(ALINCO)  
出力(最大) / 10mW(0.01W)  
電波の飛び / 市街地  
50m~100m程度  
防 水 / IPX7  
防 塵 / IP6X  
重 量 / 約104g

SRS220A



メーカー / 八重洲無線  
(スタンダードホライゾン)  
出力(最大) / 10mW(0.01W)  
電波の飛び / 市街地屋外300m程度、  
郊外500m程度、  
障害物なし見通し1km以上  
防 水 / IPX8  
防 塵 / IP6X  
重 量 / 約89g

UBZ-M31



メーカー / JVCケンウッド  
(JVC KENWOOD)  
出力(最大) / 10mW(0.01W)  
電波の飛び / 市街地300m、  
ビル内1F-2F程度  
防 水 / IPX4  
防 塵 / IP5X  
重 量 / 約110g

PD798ExLAD



メーカー / ハイテラ(Hytera)  
出力(最大) / 10mW(0.01W)  
電波の飛び / 市街地屋外300m程度  
防 水 / IPX7  
防 塵 / IP6X  
防 爆 / 本質安全防爆構造  
重 量 / 約495g

# 06 DIGITAL SIMPLE RADIO LICENSE OFFICE

## デジタル簡易無線免許局



MiT7000



メーカー / モトローラ(MOTOROLA)  
出力(最大) / 5W  
電波の飛び / 市街地1~2km程度、見通し10km程度  
防 水 / IPX7  
防 塵 / IP6X  
重 量 / 約240g

NX-330EX



メーカー / JVCケンウッド(JVC KENWOOD)  
出力(最大) / 1.2W  
電波の飛び / 市街地0.8km程度、見通し4km程度  
防 水 / IPX7  
防 塵 / IP6X  
重 量 / 約505g

AIカメラ



DS-K1TA70MI-T

メーカー / NSS  
重 量 / 約1035g(本体のみ)  
特 徴 / 施設などへの入館者や、イベントの  
来場者に対して、体温のチェックを  
素早く行うことが出来ます。  
タッチパネルで簡単に操作すること  
が出来ます。  
AI(人工知能)により、±0.5℃の誤  
差という高い精度での体表面温度  
を実現出来ます。

アプリ無線



BONX WORK



メーカー / ボンクス(BONX)  
出 力 / 日本全国のインターネット回線  
エリア内  
電波の飛び / 日本全国のインターネット回線  
エリア内  
防 水 / IPX5  
防 塵 / -  
重 量 / 約15g

デジタルワイヤレス  
アンプ



PE-W50

メーカー / JVCケンウッド(JVC KENWOOD)  
出 力 / -  
電波の飛び / マイクとアンプの通信距離:20m~30m  
(シングルチューナー使用時)、30m~  
40m(ダイバシティチューナー使用時)  
防 水 / -  
防 塵 / -  
重 量 / 約5.5kg~6.6kg(本体のみ)